kikka boo

Stroller
Детска количка
"UGO"



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

MANUAL INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES DE USO - INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ - GEBRAUCHSANWEISUNG - УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ - ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА - ISTRUZIONI PER L'USO - INSTRUCTIONS D'UTILISATION - ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ - ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ - INSTRUKCJE UŻYCIA - UPUTE ZA UPORABU - تعليمات للاستخدام

SPARE PART/ СЪСТАВНИ ЧАСТИ/ PARTES CONSTITUYENTES/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ PIESE COMPONENTE/ KOMPONENTENTEILE/ PARTI COMPONENTI/ COMPOSANTS / КОМПОНЕНТНЫЕ ЧАСТИ / CZĘŚCI ZAMIENNE / KOMPONENTNI DIJELOVI / КОМПОНЕНТНИ ДИЈЕЛОВИ / КОМПОНЕНТНИ ДЕЛОВИ / КОМПОНЕНТНІ ЧАСТИНИ / كومبوننت أجزاء

Frame/ Рамка/ Marco/ Πλαίσιο/ Cadru/ Rahmen/ Telaio/ Cadre/ Рамка/ Rama/ Okvir / Рам/ Рамка / Кадр / الإطار

Seat and shoulder/ Седалка и стъпало/ Asiento y hombro/ Θέση και ώμος / Scaun și umăr / Sitz und Schulter / Sedile e spalle / Siège et épaule / Сиденье и плечо / Siedzenie i bark / Sjedalo i ramena / Седиште и рамена / Седиште и рамо / Сидіння та плече / مقعد وكتف

Carrying cot/ Кош за новородено/ Capazo/ Καλάθι / Cărți / Wagen / Carrello / Panier / Корзина / Koszyk / Košarica / Корпа / Количка / Кошик / عربة

Carseat/ Столче за кола/ Sillas de coche/ Καθίσματα / Scaun auto / Autositz / Sedile auto / Siège de voiture / Автомобильное сиденье / Fotelik samochodowy / Auto sjedalo / Цар Сеат / Автомобил Седиште / Автокрісло / مقعد السيارة

Canopy/ Сенник/ Sunvisor / Θόλος/ Baldachin/ Überdachung/ Baldacchino/ Canopée/ Навес / Baldachim/ Nadstrešnica / Надстрешница / Сонцевизор / Сонцезахисний козирок /حاجب الشمس

Front wheels/ Предни колела/ Ruedas frontales/ Εμπρός τροχοί / Roți față / Vorderreifen/ Ruote anteriori / Roues avant / Передние колеса / Koła przednie / Prednji kotači / Предњи точкови / Предни тркала / Передні колеса / العجلات الأمامية



Rear wheels/ Задни колела / Ruedas traseras/ Πίσω τροχοί / Roți spate / Hinterräder/ Ruote posteriori/ Roues arrières/ Задние колеса/ Tylne koła/ Stražnji kotači / Задњи точкови / Задни тркала / Задні колеса / الاطارات الخلفية

INSTALL STEPS/ СТЪПКИ ЗА МОНТАЖ/ INSTALAR PASOS / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΗΜΑΤΑ/ INSTALARE STEPS/ INSTALL SCHRITTE / INSTALLA PASSI / INSTALLER LES ÉTAPES / УСТАНОВИТЬ ШАГИ / INSTALACJA KROKÓW / INSTALIRAJTE KORACI / ИНСТАЛЛ СТЕПС / ИНСТАЛИРАЊЕ ЧЕКОРИ / ВСТАНОВІТЬ КРОКИ / خطوات التثبيت

1



2



3



4



5





6

7

8

9

10

11





12

13





FOLD AND UNFOLD/ СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ/ DOBLAR Y DESPLEGAR / ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΞΕΔΙΠΛΩΣΤΕ / ORI ȘI DESFĂȘURAȚI / FALTEN UND ENTFALTEN / PIEGARE E SVOLGERE / PLIER ET DÉPLIER / СКЛАДЫВАТЬ И РАЗВОРАЧИВАТЬ / ZŁOŻONE I ROZWIJANE / PREKLOPITI I RAZVIJATI / ФОЛД И РАСПРСКАТИ / ПАТИ И СЕ РАСПЛЕТУВА / ЗГОРНІТЬ І РОЗГОРНІТЬ / أضعاف وتتكشف

14

15

EN

⚠ WARNING:

To ensure the infant's security, the use of this product should be carefully read this manual, press this manual used correctly and properly customs handbook, to safe operation and maintenance of a reference.
Infants and young children should have a hand care, is strictly prohibited in the case of unattended use of the car.
This car is not suitable for jogging or on ice.

⚠ WARNING:

- Please read the instruction carefully before use and keep it for future reference.
- This specification may affect the safety of children.
- The car must be assembled by the adults, children are strictly prohibited folding, assembly or disassembly of the car.
- Make sure all the locking devices are locked before using the cart If any part is damaged or missing, the use of the vehicle must be stopped immediately.
- To pay attention to safety when unfolding or folding the frame, avoid hurting yourfinger
- Assembly, adjustment or folding of the car must first be carried away from the car
- In order to prevent the car accident folded car, before use to confirm the frame on both sides of the pull rod pull folding cart
- Hand and safety lock can be used normally.
- It is strictly prohibited to use the car as a toy, the child is strictly prohibited for infants and young children.
- In order to prevent accidental drop or fall, use the car to be sure to fasten the safety belt for infants and young children.(the crotch, waist and shoulder belt)
- Safety belt buckle into ring may cause suffocation, do not use the car to unlock the safety belt.
- In order to prevent the infant injury, adjust the car process should pay attention to the infant's behavior
- You must step on the brake when you park the car.
- Infants can independently and shall cease to be used when you are sitting, sleeping basket.
- The car seat shall be placed in the basket or other types of baby stroller frame.
- This car is designed for 0 to 36 months and weighs no more than 20 kg of infants and young children.
- A cotton pad with a thickness of more than 20mm should not be added in the sleeping bag.
- This will affect the stability of bearing grip of the car, out of control to prevent vehicle rollover or not, the grip hang any heavy objects.
- Basket for maximum loading capacity of 5 kg. If beyond the manufacturer's recommended load in the vehicle stability.
- This car can only take a baby once prohibited other infants,At the same time, take the car.
- When implementing the road must always pay attention to traffic safety
- Always pay attention to safety when using this car on the stairs or in the elevator.
- When a child rides, the nurse does not leave.
- Prohibit the use of accessories provided by non producers.
- This car is not close to the fire.

INSTALL STEPS

1 **Frame install:**
Pull the handle upwards, until you hear a sound clear, „Kacha" sound, indicating that frame has started in place. (Note: before assembling. Be sure to check whether there is a defect of parts, screw loosening, sharp edges, etc.. If the existence of the above circumstances, should immediately stop using.

2 **Front/rear wheel install and remove:**
Insert front wheel core, until you hear a sound clear, „Kacha“ sound, indicating that front wheel has been installed in place. The rear wheel core insert rear axle tube, until you hear a sound clear, „Kacha“ sound, that rear wheel has been installed in place.

3 **Seat install and remove:**
Take the seat in accordance with the schematic diagram of the arrow The direction of the direction of the seat directly into the frame Plastic fixed position can be. Follow the direction indicated by the arrow. Press the release button on both sides, you can remove Chair seat arm rest. Make a plastic part until you hear it clear. „Click“, that has been installed in place. Follow the direction indicated by the arrow. Press the release button on both sides, you can remove handrail. The sun shade is inserted into the seat of the chair. Make a plastic part until you hear it clear. „Click“, that has been installed in place , and finally put the zipper on the back. Follow the direction indicated by the arrow. Press both sides of the red area button up, open the rear zipper, you can remove the help hand.

4 **Carryingcot install and removing:**
Open the inner lining zipper, press the Fig. the direction of the arrow to pull the pull rod into the A B C D four positions, and then mounted on the lining can. Lying in accordance with the schematic diagram of the arrow Direction of the seat directly into the frame plastic Fixed position can be. Follow the direction indicated by the arrow. Press the release button on both sides, you can remove chair.

5 **Carseat Install and removing:**
I nstall the car seat cloth cover Figure ABC three position fixed position can be. The car seat is in accordance with the schematic diagram of the arrow The direction of the direction of the seat directly into the frame Plastic fixed position can be. Follow the direction indicated by the arrow. Press the release button on both sides, you can remove Carseat.

6 **Seat dual-directional regulation:**
Lift your finger to the side of the chair and press on both sides. Push the button and pull the seat back to the rear. Re insert the seat for the rear seat Seat slot.

7 **Bidirectional regulation of automobile seat:**
Put your finger in the car seat and press two side release button, the seat will be pulled out after the change. Re insert the seat for the rear seat seat slot.

8 **Carseat backrest adjustment:**
Seat seat, lying, lying three adjustment festival. Pull the back of the hand and the back. Up and down regulation, the maximum adjustment angle is 155 degrees, the minimum adjustment angle of 95 degrees.

9 **Seat footrest adjustment:**
Hands hold the foot pedal adjustment button, flat foot can be lengthened baby sitting. Adjust the foot pedal to the use of the state.

10 **Hand adjustment:**
Hands hold grip adjustment button, Can handle adjustment, suitable for different body the implementation of an expert.

11 **Front-wheel alignment:**
First, the front wheel alignment direction, the to the parts of the position, push down can be. The directional pieces up, the front wheel is can be rotated 360 degrees.

12 **How to use the brake:**
Parking the car and the infant into the Or hold away from the front of the car, must be stepped on the brakes. Step on the brake connecting rod is for the brake status. Lift the brake connecting rod.

13 **Scope of application of brake:**
In order to ensure the safety of infants and young children, the car Equipped with a five point safety belt. Insert the left and right plug in the center. Buckle slot, clear „click to hear" sound. According to the size of the infant body size adjustment The shoulder, waist and crotch belt. Press and hold a key release button to solve open the safety belt.
1 and 2: Shoulder and back adjusting button. 3 and 4: Waist adjustment button. 5: Crotch buckle

FOLD AND UNFOLD

14 In the installation of lying, car seat or seat facing the state, can not complete the folding car.

15 According to the front seat, the seat, the car seat of the disassembly method,first remove the seat, seat or car on the lift. Frame folding handle key will handle downward pressure, folding.

BG

⚠ ВНИМАНИЕ:

За да се гарантира безопасността на детето, Моля, прочетете внимателно инструкцията, следвайте стъпките за употреба и я запазете за бъдеща справка.

Тази детска количка не е подходяща за джогинг или лед.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Моля, прочетете инструкциите внимателно преди употреба и ги запазете за бъдещи справки.
- Тази спецификация може да влияе на безопасността на децата.
- Количката трябва да бъде монтирана от възрастен. На децата е строго забранено сгъване, монтаж или демонтаж на детската количка.
- Уверете се, че всички заключващи устройства са заключени, преди да използвате количката. Ако някоя част е повредена или липсва, използването и трябва да бъде спряно незабавно.
- Внимавайте да не нараните пръста си при згъване и разгъване на рамката.
- Зада се предотвратят инцидентив автомобила, сгънете детската количка така, че двете рамки да са притиснти стабилно.
- Ръчната спирачка и заключването могат да сеизползват носмално.
- Строго е забранено използването на детската количка като играчка. Строго забранено за кърмачета и малки деца.
- За да предотвратите случайно падане използвайте детската количка като сте сигурни че предпазните колани сазакопчани (колан на кръста, талията и раменете)
- Закопчаването на предпазния колан може да причини задушаване. Не използвайтедетската количка за да отключите предпазния колан.
- За да се предотврати нараняване, трябва да обърнете внимание наповедението на бебеот в детската количка
- Натискайте спирачката, когато детската количка е спряна.
- Кърмачетата могат самостоятелно да се пренасят когато се използва кошът за новородено.
- Седалката за кола може да се поставя в коша за новородено или на рамката на детската количка.
- Тази количка е предназначена за 0 до 36 месеца и тегло на дететоне повече от 20 кг.
- В спалния чувал не трябва да се добавя памучна подложка с дебелина повече от 20мм.
- За да се предотврати обръщане на детската количка не поставяйте тежки неща надръжката. Това може да повличе на баланса на количката.
- Кошът за багаж е с максимална товароносимост 5 кг. Ако надвишите теглото, това може да повлияе на стабилноста на детската количка.
- Тази детска количка е подходяща за едно новородено.
- Когато слизате на пътя, винаги следете трафика за безопасността на ващето дете.
- Винаги обръщайте внимание на безопасността, когато използвате тази детска количка по стълбите или в асансьор.
- Когато возите детето, не пускайте детската количка.
- Забранено е използването на аксесоари които не са включени от производителя.
- Не оставяйте близо до огън.

СТЪПКИ НА МОНТАЖ

1 **Рамка за инсталиране:**
Издърпайте дръжката нагоре, докато чуете ясно„Клик“. Това показва, че рамката е на място.
Забележка: Преди да сглобите, не забравяйте да проверите дали има дефект на части, разхлабване на винтовете, остри ръбове и т.н. Ако съществуват горепосочените обстоятелства, трябва незабавно да спрете да ги използвате.

2 **Инсталиране и отстраняване на предното / задното колело:**
Поставете предното колело, докато чуете звук ясно „Клик“. Това показва, че предното колело е поставено на място. Пъхнете задните колела в оста, звукът „Клик“ показва, че задното колело е монтирано на място.

3 **Инсталиране и премахване на седлаката:**
Поставете седалката в съответствие със схематичната схема на стрелката. Поставете седалката директно в рамката на пластмасовата фиксираща позиция. Натиснете бутона за освобождаване от двете страни, по този начин можете да свалите облегалката на столчето. Натиснете пластмасова част, докато я чуете ясно“Кликване“ Това означаве, че е инсталирана на място. Следвайте посоката, посочена от стрелката. Натиснете освобождаващия бутон от двете страни, така може да премахнете предпазния борд. За поставяне на сенника натиснете пластмасовата част, докато чуете ясно“Щракване“. Това значи, че е е инсталиран на място. Най-накрая поставете ципа на гърба. Следвайте посоката, посочена от стрелката.

4 **Кош за новородено, инсталиране и премахване:**
Отворете вътрешния цип на облицовката (погледнете фиг. 4) Следвайте стрелките, за да издърпате частите в четирите позиции в A B C D и след това да го монтирате върху облицовъчната кутия. Поставете кошът за новородено в пластмасовите водачи след като следвате стрелките както е показано на фиг. 4.. Натиснете освобождаващия бутон от двете страни, след това можете да свалите коша.

5 **Инсталиране и премахване на столчето за кола:**
Монтирайте сенника на рамката. Може да се премества в три позиции A B C. Монтирайте столчето за кола на рамката на количката коато следвате фиг. 5. Следвайте посоката, посочена от стрелките. Натиснете бутона за освобождаване от двете страни, можете да премахнете столчето за кола.

6 **Двупосочно регулиране на седалката:**
Поставете пръста си отстрани на стола и го натиснете от двете страни. Натиснете бутона и издърпайте седалката обратно назад. Завъртете седалката и я поставете отново.

7 **Двупосочно регулиране на столчето за автомобила:**
Поставете пръста си в седалката на колата и натиснете два бутона за освобождаване, седалката ще се за смяна на посоката.

8 **Регулиране на облегалката:**
Гърба на седалката можеда се настрои в три положения. Издърпайте гърба с едната ръка. Регулиране нагоре и надолу, максималният ъгъл на регулиране е 155 градуса, минималният ъгъл на регулиране е 95 градуса.

9 **Регулиране на поставката за крака:**
Натиснете бутона за регулиране на поставката за крака от двете страни както е показано на фиг. 9.
Регулирайте нагоре и надолу до възможно най удобното положение.

10 **Регулиране на дръжката:**
Натиснете и задръжте бутона за регулиране на дръжката. Можете да регулирате дръжката нагоре и надолу до най удобното положене.

11 **Подравняване на предните колела:**
Бутон с посока надолу, предните колела се движат само направо. Бутон в посока нагоре, предните колела могат да се въртят на 360 градуса.

12 **Как се използва спирачката:**
Спирайки детската количка натиснете спирачката надолу. Когато лостът е в позиция надолу, спирачката е активирана. Повдигнете нагоре за да деактивирате спирачката.

13 **Колани за безопасност:**
За да се гарантира безопасността на кърмачетата и малките деца, детската количка е оборудвана с петточков предпазен колан. Поставете лявата и дясната част в централния слот на ключалката, трябва да чуете кликване за заключено. Регулирайте спремо детето размера на колана. Натиснете и задръжте бутона за отключване от катарамата
1 и 2: Бутон за регулиране на раменете. 3 и 4: Бутон за настройка на талията. 5: Ключалка

СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ

14 При инсталирани кош за новородено и седалка за автомобил, детската количка неможе да бъде в сгънато положение.

15 Преди да сгънете рамката първо свалете седалката. След това хванете с двете ръце дръжката и натиснете бутоните за сгъване и рамката надолу.

ES

⚠ ADVERTENCIA:

Para garantizar la seguridad del infante, el uso de este producto debe leerse cuidadosamente en este manual, presionar este manual de manera correcta y correcta para llevar a cabo una operación segura y mantener una referencia.
Los bebés y los niños pequeños deben tener un cuidado de las manos, está estrictamente prohibido en el caso de un uso desatendido del automóvil.
Este auto no es apto para correr o sobre hielo.

⚠ ADVERTENCIA:

- Lea atentamente las instrucciones antes de usarlas y guárdelas para futuras referencias.
- Esta especificación puede afectar la seguridad de los niños.
- El automóvil debe ser montado por los adultos, los niños están estrictamente prohibidos al doblar, ensamblar o desmontar el automóvil.
- Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén bloqueados antes de usar el carro. Si alguna parte está dañada o falta, el uso del vehículo debe detenerse de inmediato.
- Para prestar atención a la seguridad al desplegar o plegar el marco, evite lastimar a su dedo
- Primero, el montaje, el ajuste o el plegado del automóvil deben llevarse del automóvil
- Con el fin de evitar el coche plegado accidente de coche, antes de usarlo para confirmar el marco en ambos lados de la barra de tiro tirar del carro plegable
- La cerradura de mano y seguridad se puede usar normalmente.
- Está estrictamente prohibido usar el automóvil como juguete, el niño está estrictamente prohibido para bebés y niños pequeños.
- Para evitar caídas o caídas accidentales, use el automóvil para asegurarse de sujetar el cinturón de seguridad para bebés y niños pequeños (la entrepierna, la cintura y el cinturón de hombro)
- La hebilla del cinturón de seguridad en el anillo puede causar asfixia, no use el automóvil para desbloquear el cinturón de seguridad.
- Con el fin de evitar la lesión infantil, ajustar el proceso del automóvil debe prestar atención al comportamiento del bebé
- Debes pisar el freno cuando estacionas el auto.
- Los bebés pueden independientemente y dejarán de usarse cuando esté sentado, canasta para dormir.
- El asiento del automóvil se colocará en la cesta o en otros tipos de marco para cochecito de bebé.
- Este automóvil está diseñado para 0 a 36 meses y no pesa más de 20 kg de bebés y niños pequeños.
- No debe agregarse una almohadilla de algodón con un espesor de más de 20 mm en el saco de dormir.
- Esto afectará la estabilidad del agarre del cojinete del automóvil, fuera de control para evitar que el vehículo se arrastre o no, el agarre cuelga los objetos pesados.
- Cesta para una capacidad de carga máxima de 5 kg. Si más allá de la carga recomendada por el fabricante en la estabilidad del vehículo.
- Este automóvil solo puede llevar a un bebé una vez que haya prohibido a otros bebés. Al mismo tiempo, tome el automóvil.
- Cuando se implementa la carretera siempre se debe prestar atención a la seguridad vial.
- Siempre preste atención a la seguridad al usar este automóvil en las escaleras o en el elevador.
- Cuando un niño monta, la enfermera no se va.
- Prohibir el uso de accesorios provistos por no productores.
- Este auto no está cerca del fuego.

INSTALAR PASOS

1 **Instalación de marco:**
Tire del asa hacia arriba, hasta que escuche un sonido claro, „Kacha“, que indica que el marco ha comenzado en su lugar. (Nota: antes del montaje. Asegúrese de verificar si hay un defecto en las piezas, aflojamiento del tornillo, bordes afilados, etc. Si la existencia de las circunstancias anteriores, debe dejar de usar inmediatamente.

2 **La rueda delantera / trasera se instala y retira:**
Inserte el núcleo de la rueda delantera, hasta que escuche un sonido claro, el sonido „Kacha“, que indica que la rueda delantera se ha instalado en su lugar. El núcleo trasero de la rueda trasera inserta el tubo del eje trasero, hasta que escuches un sonido claro, el sonido „Kacha“, esa rueda trasera se ha instalado en su lugar.

3 **Instalación y extracción del asiento:**
Tome el asiento de acuerdo con el diagrama esquemático de la flecha La dirección de la dirección del asiento directamente en el marco Posición fija de plástico puede ser. Sigue la dirección indicada por la flecha. Presione el botón de liberación en ambos lados, puede quitar el reposabrazos del asiento del Presidente. Haga una parte de plástico hasta que la oiga clara. „Haga clic“, que se ha instalado en su lugar. Sigue la dirección indicada por la flecha. Presione el botón de liberación en ambos lados, puede quitar el pasamanos. La pantalla solar se inserta en el asiento de la silla. Haga una parte de plástico hasta que la oiga clara. „Haga clic“, que se instaló en su lugar, y finalmente puso la cremallera en la parte posterior. Sigue la dirección indicada por la flecha. Presione ambos lados del botón del área roja hacia arriba, abra la cremallera trasera, puede quitar la mano de ayuda.

4 **Carryingcot instalar y quitar:**
Abra la cremallera del revestimiento interior, presione la Fig. La dirección de la flecha para tirar de la barra de tracción en las cuatro posiciones A B C D, y luego monte en la lata de revestimiento. Mentir de acuerdo con el diagrama esquemático de la flecha Dirección del asiento directamente en el marco plástico Posición fija puede ser. Sigue la dirección indicada por la flecha. Presione el botón de liberación en ambos lados, puede quitar la silla.

5 **Carseat Instalación y extracción:**
Instale la cubierta del paño del asiento del automóvil. La figura ABC puede ser una posición fija de tres posiciones. El asiento del automóvil está de acuerdo con el diagrama esquemático de la flecha. La dirección de la dirección del asiento directamente en el bastidor. La posición fija del plástico puede ser. Sigue la dirección indicada por la flecha. Presione el botón de liberación en ambos lados, puede quitar Carseat.

6 **Asiento de regulación bidireccional:**
Levanta el dedo hacia un lado de la silla y presiona ambos lados. Presione el botón y tire del asiento hacia atrás. Vuelva a insertar el asiento para la ranura del asiento del asiento trasero.

7 **Regulación bidireccional del asiento del automóvil:**
Coloque el dedo en el asiento del automóvil y presione el botón de liberación lateral, se retirará el asiento después del cambio. Vuelva a insertar el asiento para la ranura del asiento del asiento trasero.

8 **Ajuste del respaldo de Carsear:**
Asiento del asiento, acostado, mintiendo tres festival de ajuste. Tire del dorso de la mano y la espalda. Regulación hacia arriba y hacia abajo, el ángulo de ajuste máximo es de 155 grados, el ángulo de ajuste mínimo de 95 grados.

9 **Ajuste del reposapiés del asiento:**
Las manos sostienen el botón de ajuste del pedal del pie, el pie plano se puede alargar cuidando niños. Ajuste el pedal para el uso del estado.

10 **Ajuste manual:**
Las manos sostienen el botón de ajuste del apretón, pueden manejar el ajuste, conveniente para diverso cuerpo la puesta en práctica de un experto.

11 **Alineación de la rueda delantera:**
En primer lugar, la dirección de alineación de la rueda delantera, hacia las partes de la posición, empujar hacia abajo puede ser. Las piezas direccionales arriba, la rueda delantera se puede girar 360 grados.

12 **Cómo usar el freno:**
Estacionar el automóvil y el niño en el vehículo o mantenerlo alejado de la parte delantera del automóvil, debe pisar los frenos. El paso en la biela de freno es para el estado del freno. Levante la biela del freno.

13 **Alcance de la aplicación del freno:**
Con el fin de garantizar la seguridad de los bebés y niños pequeños, el automóvil está equipado con un cinturón de seguridad de cinco puntos. Inserte el conector izquierdo y derecho en el centro. Ranura de hebilla, claro sonido de„clic para escuchar". De acuerdo con el tamaño del ajuste del tamaño del cuerpo del bebé El hombro, la cintura y el cinturón de entrepierna. Mantenga presionado el botón de soltar para abrir el cinturón de seguridad.
1 y 2: botón de ajuste del hombro y la espalda. 3 y 4: botón de ajuste de la cintura. 5: hebilla de la entrepierna

DOBLAR Y DESPLEGARSE

14 En la instalación de la mentira, el asiento del automóvil o el asiento orientado hacia el estado, no se puede completar el carro plegable.

15 De acuerdo con el asiento delantero, el asiento, el asiento del automóvil del método de desmontaje, primero retire el asiento, asiento o automóvil en el elevador. La llave de la manija plegable del marco manejará la presión hacia abajo, doblando.

GR

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια του βρέφους, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, να χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιώντας σωστά και σωστά το τελωνειακό εγχειρίδιο, την ασφαλή λειτουργία και τη συντήρηση μιας αναφοράς.
Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά πρέπει να έχουν φροντίδα των χεριών, απαγορεύεται αυστηρά σε περίπτωση μη επιτηρούμενης χρήσης του αυτοκινήτου.
Αυτό το αυτοκίνητο δεν είναι κατάλληλο για τζόκινγκ ή για πάγο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
- Αυτή η προδιαγραφή μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των παιδιών.
- Το αυτοκίνητο πρέπει να συναρμολογηθεί από τους ενήλικες, απαγορεύεται στα παιδιά να αναδιπλώνουν, να συναρμολογούν ή να αποσυναρμολογούν το αυτοκίνητο.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι διατάξεις ασφάλισης είναι κλειδωμένες πριν χρησιμοποιήσετε το καροτσάκι Εάν οποιοδήποτε μέρος έχει υποστεί βλάβη ή έλλειψη, η χρήση του οχήματος πρέπει να διακοπεί αμέσως.
- Για να δώσετε προσοχή στην ασφάλεια όταν ξεδιπλώνετε ή αναδιπλώνετε το πλαίσιο, αποφύγετε να βλάψετε το δάχτυλό σας
- Η συναρμολόγηση, η ρύθμιση ή η αναδίπλωση του αυτοκινήτου πρέπει πρώτα να απομακρυνθούν από το αυτοκίνητο
- Για να αποφύγετε το διπλωμένο αυτοκίνητο με ατύχημα αυτοκινήτου, πριν χρησιμοποιήσετε για να επιβεβαιώσετε το πλαίσιο και στις δύο πλευρές της ράβδου έλξης τραβήξτε το αναδιπλούμενο καλάθι
- Η κλειδαριά χειρός και ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.
- Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του αυτοκινήτου ως παιχνιδιού, το παιδί απαγορεύεται αυστηρά για βρέφη και μικρά παιδιά.
- Για να αποφύγετε τυχαία πτώση ή πτώση, χρησιμοποιήστε το αυτοκίνητο για να βεβαιωθείτε ότι έχετε στερεώσει τη ζώνη ασφαλείας για βρέφη και μικρά παιδιά (τη ζώνη του καβάλου, της μέσης και του ώμου)
- Η πόρπη της ζώνης ασφαλείας στο δακτύλιο μπορεί να προκαλέσει ασφυξία, μην χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητο για να ξεκλειδώσετε τη ζώνη ασφαλείας.
- Προκειμένου να αποφευχθεί ο τραυματισμός των βρεφών, η προσαρμογή της διαδικασίας του αυτοκινήτου πρέπει να δώσει προσοχή στη συμπεριφορά του βρέφους
- Πρέπει να πατήσετε το φρένο όταν παρκάρετε το αυτοκίνητο.
- Τα βρέφη μπορούν ανεξάρτητα και θα σταματήσουν να χρησιμοποιούνται όταν καθίσετε και κοιμάστε.
- Το κάθισμα του αυτοκινήτου θα τοποθετηθεί στο καλάθι ή σε άλλους τύπους καροτσιού καροτσιού.
- Αυτό το αυτοκίνητο είναι σχεδιασμένο για 0 έως 36 μήνες και δεν ζυγίζει περισσότερο από 20 κιλά νηπίων και μικρών παιδιών.
- Στο υπνόσακο δεν θα πρέπει να προστίθεται ένα βαμβάκι με πάχος μεγαλύτερο από 20mm.
- Αυτό θα επηρεάσει τη σταθερότητα της λαβής έδρασης του αυτοκινήτου, εκτός ελέγχου για την αποφυγή ανατροπής του οχήματος ή όχι, η λαβή να κρεμάσει οποιαδήποτε βαριά αντικείμενα.
- Καλάθι για μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης 5 kg. Εάν είναι πέρα από το φορτίο που συνιστά ο κατασκευαστής στη σταθερότητα του οχήματος.
- Αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να πάρει μόνο ένα μωρό μετά την απαγόρευση άλλα βρέφη, Την ίδια στιγμή, πάρτε το αυτοκίνητο.
- Κατά την εφαρμογή του δρόμου πρέπει πάντα να δίνετε προσοχή στην ασφάλεια της κυκλοφορίας
- Να προσέχετε πάντα την ασφάλεια όταν χρησιμοποιείτε αυτό το αυτοκίνητο στις σκάλες ή στον ανελκυστήρα.
- Όταν ένα παιδί βόλτα, η νοσοκόμα δεν αφήνει.
- Απαγορεύεται η χρήση εξαρτημάτων που παρέχονται από μη παραγωγούς.
- Αυτό το αυτοκίνητο δεν είναι κοντά στη φωτιά.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΗΜΑΤΑ

1 **Εγκατάσταση πλαισίου:**
Τραβήξτε τη λαβή προς τα επάνω, μέχρι να ακούσετε έναν ήχο καθαρό, ήχο „Kacha", υποδεικνύοντας ότι το πλαίσιο έχει ξεκινήσει στη θέση του. (Σημείωση: πριν από τη συναρμολόγηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει αν υπάρχει ελαττωματικό κομμάτι, χαλάρωση βιδών, αιχμηρές άκρες κλπ. Εάν η ύπαρξη των παραπάνω συνθηκών πρέπει να σταματήσει αμέσως.

2 **Εγκατάσταση και αφαίρεση εμπρός / πίσω τροχού:**
Εισαγάγετε τον πυρήνα του μπροστινού τροχού, μέχρι να ακούσετε έναν ήχο καθαρό, ήχο „Kacha", δείχνοντας ότι ο μπροστινός τροχός έχει εγκατασταθεί στη θέση του. Ο πίσω οπίσθιος άξονας του πυρήνα του πίσω τροχού, μέχρι να ακούσετε έναν καθαρό ήχο „Kacha", ο πίσω τροχός έχει τοποθετηθεί στη θέση του.

3 **Εγκατάσταση και αφαίρεση καθίσματος:**
Πάρτε το κάθισμα σύμφωνα με το σχηματικό διάγραμμα του βέλους Η κατεύθυνση της κατεύθυνσης του καθίσματος απευθείας στο πλαίσιο Πλαστική σταθερή θέση μπορεί να είναι. Ακολουθήστε την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και στις δύο πλευρές, μπορείτε να αφαιρέσετε το στήριγμα καθίσματος του καθίσματος. Κάντε ένα πλαστικό μέρος μέχρι να το ακούσετε. „Κάντε κλικ", που έχει εγκατασταθεί στη θέση του. Ακολουθήστε την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και στις δύο πλευρές, μπορείτε να αφαιρέσετε το χειρολισθήρα. Η σκιά ηλίου εισάγεται στο κάθισμα της καρέκλας. Κάντε ένα πλαστικό μέρος μέχρι να το ακούσετε. „Κάντε κλικ", που έχει εγκατασταθεί στη θέση του, και τέλος βάλτε το φερμουάρ στο πίσω μέρος. Ακολουθήστε την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος. Πατήστε και τις δύο πλευρές του κουμπιού κόκκινου χώρου προς τα επάνω, ανοίξτε το πίσω φερμουάρ, μπορείτε να αφαιρέσετε το χέρι βοήθειας.

4 **Carryingcot εγκατάσταση και αφαίρεση:**
Ανοίξτε το εσωτερικό φερμουάρ επένδυσης, πιέστε το Σχ. Την κατεύθυνση του βέλους για να τραβήξετε τη ράβδο έλξης στις τέσσερις θέσεις A B C D και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το πάνω στο δοχείο επένδυσης. Βρίσκονται σύμφωνα με το σχηματικό διάγραμμα του βέλους Κατεύθυνση του καθίσματος απευθείας στο πλαστικό πλαίσιο Η σταθερή θέση μπορεί να είναι. Ακολουθήστε την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και στις δύο πλευρές, μπορείτε να αφαιρέσετε την καρέκλα.

5 **Καθίσματα αυτοκινήτου Εγκατάσταση και αφαίρεση:**
Εγκαθιστώ το κάλυμμα πανί καθίσματος αυτοκινήτου Σχήμα ABC θέση σταθερή θέση τρεις θέσεις. Το κάθισμα του αυτοκινήτου είναι σύμφωνο με το σχηματικό διάγραμμα του βέλους Η κατεύθυνση της κατεύθυνσης του καθίσματος κατευθείαν μέσα στο πλαίσιο Πλαστική σταθερή θέση μπορεί να είναι. Ακολουθήστε την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και στις δύο πλευρές, μπορείτε να αφαιρέσετε το κάθισμα αυτοκινήτου.

6 **Ρύθμιση διπλής κατεύθυνσης καθίσματος:**
Σηκώστε το δάχτυλό σας προς την πλευρά της καρέκλας και πιέστε και στις δύο πλευρές. Σπρώξτε το κουμπί και τραβήξτε το πίσω κάθισμα προς τα πίσω. Τοποθετήστε ξανά το κάθισμα για την υποδοχή καθίσματος πίσω καθίσματος.

7 **Αμφίδρομη ρύθμιση καθίσματος αυτοκινήτου:**
Βάλτε το δάκτυλό σας στο κάθισμα του αυτοκινήτου και πιέστε το δύο πλευρικό κουμπί απελευθέρωσης, το κάθισμα θα τραβηχτεί μετά την αλλαγή. Τοποθετήστε το κάθισμα για την υποδοχή καθίσματος πίσω καθίσματος.

8 **Ρύθμιση πλάτης καθίσματος:**
Κάθισμα καθίσματος, που βρίσκεται, που βρίσκεται τρία φεστιβάλ προσαρμογής. Τραβήξτε το πίσω μέρος του χεριού και της πλάτης. Ρύθμιση πάνω και κάτω, η μέγιστη γωνία προσαρμογής είναι 155 μοίρες, η ελάχιστη γωνία προσαρμογής 95 βαθμών.

9 **Ρύθμιση ποδιού καθίσματος:**
Τα χέρια κρατούν το κουμπί ρύθμισης του πεντάλ ποδιού, το επίπεδο πόδι μπορεί να επιμηκυνθεί. Ρυθμίστε το πεντάλ ποδιού στη χρήση της κατάστασης.

10 **Ρύθμιση χεριού:**
Τα χέρια κρατούν το κουμπί ρύθμισης της λαβής, Μπορούν να χειριστούν τη ρύθμιση, κατάλληλη για διαφορετικό σώμα την εφαρμογή ενός εμπειρογνώμονα.

11 **Ευθυγράμμιση εμπρός τροχού:**
Πρώτον, η κατεύθυνση ευθυγράμμισης εμπρός τροχού, προς τα μέρη της θέσης, πιέζοντας προς τα κάτω μπορεί να είναι. Τα κατευθυντήρια κομμάτια προς τα επάνω, ο μπροστινός τροχός μπορεί να περιστραφεί κατά 360 μοίρες.

12 **Πώς να χρησιμοποιήσετε το φρένο:**
Στάθμευση του αυτοκινήτου και του βρέφους στο ή κρατήστε μακριά από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, πρέπει να ενισχυθεί στα φρένα. Η βαλβίδα σύνδεσης της φρένου είναι για την κατάσταση των φρένων. Ανασηκώστε τη ράβδο σύνδεσης φρένου.

13 Πεδίο εφαρμογής πέδησης:
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των βρεφών και των μικρών παιδιών, το αυτοκίνητο Εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων. Τοποθετήστε το αριστερό και το δεξί βύσμα στο κέντρο. Κουκούλα Buckle, καθαρίστε τον ήχο „κλικ για ακρόαση". Ανάλογα με το μέγεθος της προσαρμογής μεγέθους σώματος για βρέφη Ο ώμος, η μέση και ο ιμάντας του καβάλου. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα κουμπί απελευθέρωσης κλειδιού για να λύσετε το άνοιγμα της ζώνης ασφαλείας.
1 και 2: Κουμπί ρύθμισης ώμων και πλάτης. 3 και 4: Κουμπί ρύθμισης μέσης. 5: Πόρπη σκισίματος

ΔΙΠΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΞΕΔΙΠΛΩΣΤΕ

14 Στην εγκατάσταση του ξαπλωμένου, κάθισμα ή το κάθισμα αυτοκινήτου που βλέπει προς την κατάσταση, δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του πτυσσόμενου αυτοκινήτου.

15 Σύμφωνα με το μπροστινό κάθισμα, το κάθισμα, το κάθισμα του αυτοκινήτου της μεθόδου αποσυναρμολόγησης, αφαιρέστε πρώτα το κάθισμα, το κάθισμα ή το αυτοκίνητο στον ανελκυστήρα. Το πτυσσόμενο κλειδί του πλαισίου χειρισμού θα χειριστεί την προς τα κάτω πίεση, αναδιπλώνεται.

RO

⚠ AVERTIZARE:

Pentru a vă asigura siguranța copilului, trebuie să citiți cu atenție acest manual, să citiți cu atenție acest manual, să folosiți manualul corect și corect de utilizare a manualului vamal, să utilizați în siguranță și să mențineți o referință.
Sugarii și copiii mici ar trebui să aibă o îngrijire a mâinilor, este strict interzisă în cazul utilizării nesupravegheate a mașinii.
Această mașină nu este potrivită pentru jogging sau pentru gheață.

⚠ AVERTIZARE:

- Vă rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție înainte de utilizare și să le păstrați pentru referințe ulterioare.
- Această specificație poate afecta siguranța copiilor.
- Mașina trebuie asamblată de adulți, copiilor le este strict interzisă plierea, asamblarea sau dezasamblarea mașinii.
- Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt blocate înainte de a folosi căruciorul Dacă vreuna dintre componente este deteriorată sau lipsește, utilizarea vehiculului trebuie oprită imediat.
- Pentru a acorda atenție siguranței atunci când deschideți sau pliați cadrul, evitați să vă răniți
- Asamblarea, reglarea sau plierea autoturismului trebuie să fie îndepărtate mai întâi de la mașină
- Pentru a preveni accidentarea autovehiculului cu pliante, înainte de a utiliza pentru a confirma cadrul de pe ambele părți ale tragei trageți cărucior pliabil
- Blocarea manuală și de siguranță pot fi utilizate în mod normal.
- Este strict interzisă utilizarea mașinii ca jucărie, copilul este strict interzis pentru sugari și copii mici.
- Pentru a preveni căderea sau căderea accidentală, utilizați mașina pentru a asigura siguranța centurii de siguranță pentru sugari și copii mici (centura de talie, talie și umăr)
- catarama centurii de siguranță în inel poate provoca sufocare, nu utilizați mașina pentru a debloca centura de siguranță.
- Pentru a preveni rănirea infantilă, ajustați procesul mașinii ar trebui să acorde atenție comportamentului copilului
- Trebuie să mergeți pe frână când parcați mașina.
- bebelușii pot fi în mod independent și nu vor mai putea fi folosiți când stați, dormiți.
- Scaunul pentru mașină trebuie plasat în coș sau în alte tipuri de cadre pentru cărucior pentru copii.
- Această mașină este concepută pentru 0 până la 36 de luni și cântărește maximum 20 kg de sugari și copii mici.
- Un sac de bumbac cu o grosime mai mare de 20 mm nu trebuie adăugat în sacul de dormit.
- Aceasta va afecta stabilitatea aderenței lagăr a mașinii, afară de control pentru a preveni răsturnarea vehiculului sau nu, prinderea atârnă orice obiecte grele.
- Cos pentru o capacitate maximă de încărcare de 5 kg. Dacă depășește sarcina recomandată de producător în stabilitatea vehiculului.
- Această mașină poate lua doar un copil după ce a interzis alți sugari, În același timp, luați mașina.
- La punerea în aplicare a drumului trebuie să se acorde întotdeauna atenție siguranței traficului
- Acordați întotdeauna atenție siguranței când utilizați această mașină pe scări sau în ascensor.
- Când un copil se plimbă, asistenta nu pleacă.
- interzice utilizarea accesoriilor furnizate de producători ne-producătoare;
- Această mașină nu este aproape de foc.

INSTALAȚI STEPS

1 **Instalarea cadrelor:**
Trageți mânerul în sus, până când auziți un sunet clar, sunetul „Kacha“, indicând faptul că cadrul a început să funcționeze. (Notă: înainte de asamblare Asigurați-vă că verificați dacă există o defecțiune a pieselor, slăbirea șuruburilor, muchiile ascuțite etc. Dacă există circumstanțele de mai sus, trebuie să întrerupeți imediat utilizarea.

2 **Roata din față / spate montați și scoateți:**
Introduceți miezul roții din față, până când auziți un sunet clar, sunetul „Kacha", indicând faptul că roata din față a fost instalată pe poziție. Mecanismul de antrenare a miezului roții din spate introduce tubul osiei spate, până când auziți un sunet clar, sunetul „Kacha", că roata din spate a fost instalată pe poziție.

3 **Seat instalare și eliminare:**
Luați scaunul în conformitate cu diagrama schematică a săgeții Direcția direcției scaunului direct în cadru Cadrul fix din plastic poate fi. Urmați direcția indicată de săgeată. Apăsați butonul de eliberare de pe ambele părți, puteți scoate brațul scaunului scaunului. Faceți o parte din plastic până când o auziți clar. „Faceți clic pe", care a fost instalat în loc. Urmați direcția indicată de săgeată. Apăsați butonul de eliberare de pe ambele părți, puteți scoate mânerele. Soarele este introdus în scaunul scaunului. Faceți o parte din plastic până când o auziți clar. „Faceți clic pe", care a fost instalat la locul său și, în final, puneți fermoarul pe spate. Urmați direcția indicată de săgeată. Apăsați pe ambele fețe ale butonului roșu în sus, deschideți fermoarul din spate, puteți scoate mâna de ajutor.

4 **Carryingcot instalarea și eliminarea:**
Deschideți fermoarul căptușelii interioare, apăsați Fig. Direcția săgeții pentru a trage tija de tragere în patru poziții A B C D și apoi montați pe recipientul de căptușeală. Situată în conformitate cu diagrama schematică a săgeții Direcția scaunului direct în cadrul plasticului Poziția fixă poate fi. Urmați direcția indicată de săgeată. Apăsați butonul de eliberare de pe ambele părți, puteți scoate scaunul.

5 **Scaun auto Instalați și scoateți:**
Am instalat capacul scaunului auto scaun Figura ABC poziția fixă trei poziție poate fi. Scaunul mașinii este în conformitate cu diagrama schematică a săgeții Direcția direcției scaunului direct în cadrul ramei Poziția fixă din plastic poate fi. Urmați direcția indicată de săgeată. Apăsați butonul de eliberare de pe ambele părți, puteți scoate scaunul pentru mașină.

6 **Reglarea direcției bidirecționale:**
Ridicați degetul în fața scaunului și apăsați pe ambele părți. Apăsați butonul și trageți spătarul în spate. Introduceți scaunul pentru slotul scaunului din spate.

7 **Reglare bidirecțională a scaunelor auto:**
Puneți degetul în scaunul autovehiculului și apăsați două butoane de eliberare laterală, scaunul va fi scos după modificare. Introduceți scaunul pentru slotul scaunului din spate.

8 **Reglarea spătarului carterului:**
Scaun scaun, situată, situată trei festival de ajustare. Trageți partea din spate a mâinii și a spatelui. Reglarea în sus și în jos, unghiul de ajustare maxim este de 155 de grade, unghiul de ajustare minim de 95 de grade.

9 **Reglarea picioarelor scaunului:**
Mâinile țineți butonul de reglare a pedalei de picior, piciorul plat poate fi prelungit babysitting. Reglați pedala de picior la utilizarea stării.

10 **Reglare manuală:**
Mâinile țineți butonul de ajustare a mânerului, Poate manipula ajustarea, potrivită pentru diferite corpuri de punere în aplicare a unui expert.

11 **Alinierea roților din față:**
În primul rând, direcția de aliniere a roții din față, până la părțile din poziție, împinge în jos poate fi. Piesele direcționale în sus, roata din față poate fi rotită la 360 de grade.

12 **Cum se utilizează frâna:**
Parcarea autoturismului și a nou-născutului în dispozitivul „Sau țineți-vă departe de partea frontală a mașinii, trebuie să călcați pe frâne. Pasul pe tija de frână este pentru starea frânei. Ridicați tija de frână.

13 **Domeniul de aplicare al frânei:**
Pentru a asigura siguranța sugarilor și a copiilor de vârstă mică, mașina este echipată cu o centură de siguranță cu cinci puncte. Introduceți conectorul din stânga și din dreapta în centru. Buckle slot, clar„clic pentru a auzi" sunet. În funcție de mărimea reglajului dimensiunilor corpului copilului. Umărul, talpa și centura de talie. Apăsați și țineți apăsat un buton de eliberare a cheii pentru a rezolva deschiderea centurii de siguranță.
1 și 2: butonul de reglare a umărului și a spatelui. 3 și 4: butonul de reglare a taliei. 5: cataramă de croazieră

ORI ȘI DESFĂȘURAȚI

14 La instalarea scaunului sau a scaunului cu masina orientat spre stat, nu se poate finaliza masina pliabila.

15 În funcție de scaunul din față, scaunul, scaunul auto al metodei de dezasamblare, scoateți mai întâi scaunul, scaunul sau mașina de pe ascensor. Tasta mânerului de rabatare a cadrului se va ocupa de presiunea în jos, plierea.

DE

⚠ WARNUNG:

Um die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten, sollte der Gebrauch dieses Produkts sorgfältig gelesen werden. Dieses Handbuch ist korrekt zu verwenden, das Handbuch ist sorgfältig zu lesen, um den sicheren Betrieb und die Wartung einer Referenz zu gewährleisten.
Kleinkinder und Kleinkinder sollten eine Handpflege haben, ist im Falle der unbeaufsichtigten Benutzung des Autos streng verboten.
Dieses Auto ist nicht zum Joggen oder auf Eis geeignet.

⚠ WARNUNG:

- Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Diese Spezifikation kann die Sicherheit von Kindern beeinträchtigen.
- Das Auto muss von den Erwachsenen zusammengebaut werden, Kindern ist das Falten verboten, Montage oder Demontage des Autos verboten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungen gesperrt sind, bevor Sie den Wagen benutzen. Falls Teile beschädigt sind oder fehlen, muss die Benutzung des Fahrzeugs sofort gestoppt werden.
- Um beim Aufklappen oder Falten des Rahmens auf die Sicherheit zu achten, vermeiden Sie es, den Finger zu verletzen
- Montage, Einstellung oder Falten des Autos müssen zuerst vom Auto weggetragen werden
- Um den Autounfall gefalteten Auto zu verhindern, vor der Verwendung, um den Rahmen auf beiden Seiten der Zugstange zu bestätigen, ziehen Faltwagen
- Hand- und Sicherheitsschloss können normal benutzt werden.
- Es ist streng verboten, das Auto als Spielzeug zu benutzen, das Kind ist streng verboten für Säuglinge und Kleinkinder.
- Um ein versehentliches Herunterfallen oder Herunterfallen zu vermeiden, verwenden Sie das Auto, um sicher zu sein, dass Sie den Sicherheitsgurt für Säuglinge und Kleinkinder (den Schritt, die Taille und den Schultergurt)
- Die Sicherheitsgurtschnalle im Ring kann zu Ersticken führen. Benutzen Sie das Auto nicht, um den Sicherheitsgurt zu entriegeln.
- Um die Verletzung des Kindes zu verhindern, sollten Sie den Auto-Prozess anpassen, sollte auf das Verhalten des Kindes achten
- Sie müssen auf die Bremse treten, wenn Sie das Auto parken.
- Säuglinge können unabhängig voneinander verwendet werden und dürfen nicht mehr verwendet werden, wenn Sie im Sitzen oder im Liegen sitzen.
- Der Autositz muss in den Korb oder andere Arten von Kinderwagenrahmen gestellt werden.
- Dieses Auto ist für 0 bis 36 Monate ausgelegt und wiegt nicht mehr als 20 kg von Säuglingen und Kleinkindern.
- Ein Wattebausch mit einer Stärke von mehr als 20 mm sollte nicht im Schlafsack hinzugefügt werden.
- Dies beeinträchtigt die Stabilität des Pkw-Haltegriffs, außer Kontrolle, um ein Überrollen des Fahrzeugs zu verhindern. Der Griff hängt schwere Gegenstände ab.
- Korb für eine maximale Ladekapazität von 5 kg. Wenn über die vom Hersteller empfohlene Belastung in der Fahrzeugstabilität hinausgeht.
- Dieses Auto kann nur ein Baby nehmen, wenn es andere Kinder verboten hat. Gleichzeitig nehmen Sie das Auto mit.
- Bei der Umsetzung der Straße muss immer auf die Verkehrssicherheit geachtet werden
- Achten Sie immer auf die Sicherheit, wenn Sie dieses Auto auf der Treppe oder im Aufzug benutzen.
- Wenn ein Kind reitet, verlässt die Krankenschwester nicht.
- Verbot der Verwendung von Zubehör, das von Nichtproduzenten bereitgestellt wird.
- Dieses Auto ist nicht in der Nähe des Feuers.

INSTALL SCHRITTE

1 **Rahmen installieren:**
Ziehen Sie den Griff nach oben, bis Sie einen klaren Ton „Kacha“ hören, der anzeigt, dass der Rahmen an seinem Platz begonnen hat. (Hinweis: Vor der Montage Überprüfen Sie unbedingt, ob ein Defekt der Teile, Lösen der Schrauben, scharfe Kanten, etc .. Wenn die oben genannten Umstände, sollte sofort aufhören zu verwenden.

2 **Vorder- / Hinterrad einbauen und entfernen:**
Setzen Sie den Vorderradkern ein, bis Sie einen klaren Ton „Kacha“ hören, der anzeigt, dass das Vorderrad an seinem Platz installiert wurde. Der Hinterradkern fügt das Hinterachsrohr ein, bis Sie ein klares, „Kacha“ Geräusch hören, dass das Hinterrad an seinem Platz angebracht wurde.

3 **Seat installieren und entfernen:**
Nehmen Sie den Sitz gemäß dem schematischen Diagramm des Pfeils Die Richtung der Richtung des Sitzes direkt in den Rahmen Kunststoff feste Position kann sein. Folgen Sie der Richtung, die durch den Pfeil angezeigt wird. Drücken Sie den Entriegelungsknopf an beiden Seiten, Sie können die Armstütze des Stuhls entfernen. Machen Sie ein Kunststoffteil, bis Sie es klar hören. „Klicken“, das installiert wurde. Folgen Sie der Richtung, die durch den Pfeil angezeigt wird. Drücken Sie den Entriegelungsknopf an beiden Seiten, Sie können Handlauf entfernen. Der Sonnenschutz wird in den Sitz des Stuhls eingesetzt. Machen Sie ein Kunststoffteil, bis Sie es klar hören. „Click“, das an der richtigen Stelle angebracht worden ist, und schließlich den Reißverschluss auf die Rückseite setzen. Folgen Sie der Richtung, die durch den Pfeil angezeigt wird. Drücken Sie beide Seiten der roten Bereich Taste nach oben, öffnen Sie den hinteren Reißverschluss, können Sie die Hilfe Hand entfernen.

4 **Carryingcot installieren und entfernen:**
Öffnen Sie den Innenfutterreißverschluss, drücken Sie die Richtung in Pfeilrichtung, um die Zugstange in die vier Positionen A B C D zu ziehen und dann an der Futterdose anzubringen. Liegen gemäß der schematischen Darstellung des Pfeiles Richtung des Sitzes direkt in den Rahmen Kunststoff Feste Position kann sein. Folgen Sie der Richtung, die durch den Pfeil angezeigt wird. Drücken Sie den Entriegelungsknopf an beiden Seiten, Sie können den Stuhl entfernen.

5 **Autositz Installieren und Entfernen:**
I nstallieren Sie die Autositzbezugabdeckung Abbildung ABC. Der Autositz entspricht der schematischen Darstellung des Pfeils Die Richtung der Sitzrichtung direkt in den Rahmen Kunststoff feste Position kann sein. Folgen Sie der Richtung, die durch den Pfeil angezeigt wird. Drücken Sie den Entriegelungsknopf an beiden Seiten, Sie können Autositz entfernen.

6 **Sitz-bidirektionale Regelung:**
Heben Sie Ihren Finger an die Seite des Stuhls und drücken Sie auf beide Seiten. Drücken Sie den Knopf und ziehen Sie die Sitzlehne wieder nach hinten. Setzen Sie den Sitz für den hinteren Sitzplatz ein.

7 **Bidirektionale Regelung des Autositzes:**
Stecken Sie Ihren Finger in den Autositz und drücken Sie den seitlichen Entriegelungsknopf, der Sitz wird nach dem Wechsel herausgezogen. Setzen Sie den Sitz für den hinteren Sitzplatz ein.

8 **Rückenlehnenverstellung:**
Sitzplatz, liegend, drei Einstellfestival liegend. Ziehen Sie den Handrücken und den Rücken. Auf und ab Regelung, der maximale Einstellwinkel beträgt 155 Grad, der minimale Einstellwinkel von 95 Grad.

9 **Sitzfußrastenverstellung:**
Hände halten den Fußpedal-Einstellknopf, der flache Fuß kann beim Babysitten verlängert werden. Stellen Sie das Fußpedal auf die Verwendung des Zustands ein.

10 **Handeinstellung:**
Hände halten Griffjustageknopf, können Justage behandeln, verwendbar für unterschiedlichen Körper die Implementierung eines Experten.

12 **So benutzen Sie die Bremse:**
Parken Sie das Auto und den Säugling in die Oder halten Sie sich von der Vorderseite des Autos, muss auf die Bremse getreten werden. Der Schritt auf der Bremspleuelstange ist für den Bremsstatus. Heben Sie die Bremspleuelstange an.

13 **Anwendungsbereich der Bremse:**
Um die Sicherheit von Kleinkindern und Kleinkindern zu gewährleisten, ist das Fahrzeug mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet. Stecken Sie den linken und rechten Stecker in die Mitte. Schnalle Slot, klaren „Klicken zu hören" Sound. Entsprechend der Größe der Säuglingskörpergrößenjustage Die Schulter-, Taillen- und Schrittgurt. Drücken und halten Sie eine Taste, um den Sicherheitsgurt zu öffnen.
1 und 2: Schulter- und Rückseitentaste. 3 und 4: Einstellknopf für die Taille. 5: Schrittschnalle

FALTEN UND ENTFALTEN

14 Bei der Installation von Liegen, Autositz oder Sitz zum Staat, kann das Faltauto nicht abschließen.

15 Entsprechend dem Vordersitz, dem Sitz, dem Autositz der Demontagemethode, entfernen Sie zuerst den Sitz, den Sitz oder das Auto auf dem Aufzug. Frame Faltgriffschlüssel wird Abwärtsdruck, Falten behandeln.

IT

⚠ AVVERTIMENTO:

Per garantire la sicurezza dell'infanzia, si consiglia di leggere attentamente questo manuale l'uso di questo prodotto, premere questo manuale correttamente e correttamente, in maniera corretta e corretta per il funzionamento e la manutenzione di un riferimento.
I neonati ei bambini piccoli dovrebbero avere una cura della mano, è strettamente proibito in caso di utilizzo imprevisto dell'auto.
Questa macchina non è adatta per jogging o ghiaccio.

⚠ AVVERTIMENTO:

- Si prega di leggere attentamente l'istruzione prima dell'uso e conservarlo per un futuro riferimento.
- Questa specifica può influenzare la sicurezza dei bambini.
- L'auto deve essere montata dagli adulti, i bambini sono strettamente vietati piegare, assemblare o smontare l'auto.
- Assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio siano bloccati prima di utilizzare il carrello Se una parte è danneggiata o manca, l'uso del veicolo deve essere interrotto immediatamente.
- Per prestare attenzione alla sicurezza durante lo svolgimento o la piegatura del telaio, evitare di danneggiare il tono
- L'assemblaggio, la regolazione o la piegatura dell'auto devono essere portati prima dalla vettura
- Al fine di prevenire l'incidente dell'automobile piegato, prima di utilizzare per confermare la struttura su entrambi i lati dell'asta tirare tirare carrello pieghevole
- La maniglia e la serratura di sicurezza possono essere utilizzati normalmente.
- È rigorosamente vietato usare l'auto come giocattolo, il bambino è strettamente proibito per i neonati ei bambini piccoli.
- Per prevenire cadute o cadute accidentali, utilizzare l'automobile per assicurarsi di fissare la cintura di sicurezza per i neonati e i bambini piccoli (la cintura, la vita e la cintura)
- La fibbia della cintura di sicurezza in anello può causare soffocamento, non utilizzare l'auto per sbloccare la cintura di sicurezza.
- Al fine di evitare la lesione infantile, regolare il processo di auto dovrebbe prestare attenzione al comportamento del bambino
- Dovete salire sul freno quando parcheggiate l'auto.
- I neonati possono indipendentemente e smetteranno di essere utilizzati quando si è seduti, il cestino di sosta.
- Il seggiolino deve essere collocato nel carrello o in altri tipi di telai per bambini.
- Questa vettura è progettata per 0 a 36 mesi e pesa non più di 20 kg di neonati e bambini piccoli.
- Nel sacco a pelo non deve essere aggiunto un tappetino di cotone con uno spessore superiore a 20 mm.
- Ciò influirà sulla stabilità della presa portante dell'auto, fuori controllo per impedire il rollover del veicolo o meno, la presa appendere tutti gli oggetti pesanti.
- Cestello per una capacità di carico massima di 5 kg. Se oltre il carico raccomandato dal costruttore nella stabilità del veicolo.
- Questa macchina può prendere solo un bambino una volta proibito altri neonati, Allo stesso tempo, prendere la macchina.
- Durante l'implementazione della strada deve sempre prestare attenzione alla sicurezza del traffico
- Prestare sempre attenzione alla sicurezza quando si utilizza questa macchina sulle scale o nell'ascensore.
- Quando un bambino si avvicina, l'infermiera non parte.
- vietare l'uso di accessori forniti da non produttori.
- Questa macchina non è vicina al fuoco.

INSTALLA I PASSI

1 **Installare il fotogramma:**
Tirare l'impugnatura verso l'alto, fino a sentire un suono chiaro, il suono „Kacha", indicando che il telaio è stato avviato. Assicurarsi di verificare se c'è un difetto di parti, allentamento della vite, bordi taglienti, ecc. Se l'esistenza delle circostanze precedenti deve immediatamente smettere di usare.

2 **Montare e rimuovere la ruota anteriore / posteriore:**
Inserire il nucleo della ruota anteriore, fino a sentire un suono chiaro, il suono „Kacha", indicando che la ruota anteriore è stata installata in posizione. Il tubo dell'asse posteriore dell'inserto del centro ruota posteriore, fino a sentire un suono chiaro, „Kacha" suono, che la ruota posteriore è stata installata in posizione.

3 **Seat installa e rimuove:**
Prendete il sedile in conformità allo schema schematico della freccia La direzione della direzione del sedile direttamente nella cornice La posizione fissa di plastica può essere. Seguire la direzione indicata dalla freccia. Premere il pulsante di sblocco su entrambi i lati, è possibile rimuovere il resto del bracciolo della sedia. Fare una parte di plastica fino a sentirlo chiaro. „Click", che è stato installato in posizione. Seguire la direzione indicata dalla freccia. Premere il pulsante di sblocco su entrambi i lati, è possibile rimuovere il corrimano. L'ombra del sole è inserita nel sedile della sedia. Fare una parte di plastica fino a sentirlo chiaro. „Click", che è stato installato sul posto, e infine mettere la cerniera sul retro. Seguire la direzione indicata dalla freccia. Premere entrambi i lati del pulsante area rossa, aprire la cerniera posteriore, è possibile rimuovere la mano d'aiuto.

4 **Installazione e rimozione della culla da portare:**
Aprire la chiusura lampo interna, premere la Fig. La direzione della freccia per tirare l'asta di traino in quattro posizioni A B C D e poi montare sul fodera. Sdraiato secondo lo schema schematico della freccia Direzione del sedile direttamente nella struttura in plastica La posizione fissa può essere. Seguire la direzione indicata dalla freccia. Premere il pulsante di sblocco su entrambi i lati, è possibile rimuovere la sedia.

5 **Seggiolino auto Installazione e rimozione:**
I nstall la copertura del panno del sedile della macchina Figura ABC può essere posizionata in posizione a tre posizioni. Il sedile della vettura è conforme allo schema schematico della freccia La direzione della direzione del sedile direttamente nella cornice La posizione fissa di plastica può essere. Seguire la direzione indicata dalla freccia. Premere il pulsante di sblocco su entrambi i lati, è possibile rimuovere il sedile dell'automobile.

6 **Regolazione doppio direzionale:**
Sollevare il dito sul lato della sedia e premere su entrambi i lati. Spingere il pulsante e tirare indietro il sedile sul retro. Inserire nuovamente il sedile per la sede posteriore del sedile.

7 **Regolazione bidirezionale della sede dell'automobile:**
Mettere il dito nel sedile dell'automobile e premere due bottoni di rilascio laterale, il sedile sarà estratto dopo la modifica. Re inserire il sedile per lo slot del sedile posteriore.

8 **Regolazione dello schienale Carsear:**
Sede seduta, mentendo, mentendo tre festival di regolazione. Tirare la parte posteriore della mano e della schiena. Regolazione su e giù, l'angolo massimo di regolazione è di 155 gradi, l'angolo minimo di regolazione di 95 gradi.

9 **Regolazione del poggiapiedi del sedile:**
Le mani mantengono il pulsante di regolazione del pedale, il piede piatto può essere allungato per babysitting. Regolare il pedale per l'uso dello stato.

10 **Regolazione della mano:**
La maniglia tiene il pulsante di regolazione dell'impugnatura, può gestire la regolazione, adatto per un corpo diverso l'implementazione di un esperto.

11 **Allineamento della ruota anteriore:**
Innanzitutto, la direzione di allineamento della ruota anteriore, quella delle parti della posizione, può essere premuta. I pezzi direzionali in su, la ruota anteriore può essere ruotata di 360 gradi.

12 **Come utilizzare il freno:**
Parcheggiare l'auto e il neonato nell'Or della stretta di distanza dalla parte anteriore della vettura, deve essere fatta sui freni. L'asta di collegamento del freno è per lo stato del freno. Sollevare l'asta di frenatura.

13 **Campo di applicazione del freno:**
Per garantire la sicurezza dei bambini e dei bambini, l'auto è dotata di una cintura di sicurezza a cinque punti. Inserire la spina sinistra e destra nel centro. Fessura per fibbia, chiaro il suono„clicca per ascoltare". Secondo le dimensioni della regolazione del corpo infantile La cintura della spalla, della vita e della cintura. Tenere premuto un pulsante di sblocco per aprire la cintura di sicurezza.
1 e 2: Tasto di regolazione della spalla e della schiena. 3 e 4: Pulsante di regolazione della vita. 5: Fibbia a croce

PIEGARE E SVOLGERE

14 Nell'installazione di sdraiato, sedile o sedile auto di fronte allo stato, non è possibile completare l'automobile pieghevole.

15 Secondo il sedile anteriore, il sedile, la sede dell'auto del metodo di smontaggio, prima rimuovere il sedile, il sedile o l'automobile sull'ascensore. La chiave di maniglia pieghevole della cornice gestirà la pressione verso il basso, piegando.

FR

⚠ ATTENTION:

Pour assurer la sécurité du nourrisson, il convient de lire attentivement ce manuel, d'utiliser ce manuel, d'utiliser ce manuel correctement et correctement utilisé, afin d'assurer la sécurité et l'entretien d'une référence.
Les nourrissons et les jeunes enfants devraient avoir un soin des mains, est strictement interdit dans le cas d'une utilisation sans surveillance de la voiture.
Cette voiture ne convient pas pour le jogging ou sur la glace.

⚠ ATTENTION:

- Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation et conservez-les pour référence ultérieure.
- Cette spécification peut affecter la sécurité des enfants.
- La voiture doit être montée par les adultes, les enfants sont strictement interdits pliage, montage ou démontage de la voiture.
- Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont verrouillés avant d'utiliser le chariot. Si une pièce est endommagée ou manquante, l'utilisation du véhicule doit être arrêtée immédiatement.
- Faire attention à la sécurité lors du dépliage ou du pliage du cadre, éviter de blesser votre doigt
- L'assemblage, le réglage ou le pliage de la voiture doivent d'abord être transportés loin de la voiture
- Afin d'éviter l'accident de voiture voiture pliée, avant de l'utiliser pour confirmer le cadre des deux côtés de la tirette tirer chariot pliant
- La serrure de main et de sécurité peut être utilisée normalement.
- Il est strictement interdit d'utiliser la voiture comme un jouet, l'enfant est strictement interdit pour les nourrissons et les jeunes enfants.
- Afin d'éviter toute chute ou chute accidentelle, utilisez la voiture pour attacher la ceinture de sécurité aux nourrissons et enfants en bas âge (entrejambe, taille et bandoulière)
- La boucle de ceinture de sécurité dans l'anneau peut provoquer une suffocation, n'utilisez pas la voiture pour déverrouiller la ceinture de sécurité.
- Afin d'éviter la blessure infantile, ajuster le processus de la voiture doit prêter attention à la conduite du nourrisson
- Vous devez marcher sur le frein lorsque vous garez la voiture.
- Les nourrissons peuvent indépendamment et cesseront d'être utilisés lorsque vous êtes assis, panier de sommeil.
- Le siège d'auto doit être placé dans le panier ou dans d'autres types de châssis de poussette.
- Cette voiture est conçue pour 0 à 36 mois et ne pèse pas plus de 20 kg de nourrissons et de jeunes enfants.
- Un tampon de coton d'une épaisseur de plus de 20 mm ne doit pas être ajouté dans le sac de couchage.
- Cela affectera la stabilité de l'adhérence des roulements de la voiture, hors de contrôle pour empêcher le renversement du véhicule ou non, la poignée accrocher des objets lourds.
- Panier pour une capacité de charge maximale de 5 kg. Si au-delà de la charge recommandée par le fabricant dans la stabilité du véhicule.
- Cette voiture ne peut prendre un bébé une fois interdit d'autres bébés, dans le même temps, prendre la voiture.
- Lors de la mise en œuvre de la route doit toujours prêter attention à la sécurité routière
- Toujours faire attention à la sécurité lors de l'utilisation de cette voiture dans les escaliers ou dans l'ascenseur.
- Quand un enfant monte, l'infirmière ne part pas.
- Interdire l'utilisation d'accessoires fournis par des non producteurs.
- Cette voiture n'est pas près du feu.

INSTALLER LES ÉTAPES

1 **Installation du cadre:**
Tirez la poignée vers le haut, jusqu'à entendre un son clair, „Kacha", indiquant que le cadre a démarré. (Remarque: avant de l'assemblage.Vérifiez s'il ya un défaut de pièces, desserrage de la vis, bords tranchants, etc. Si l'existence des circonstances ci-dessus, devrait immédiatement cesser d'utiliser.

2 **Roue avant / arrière installer et retirer:**
Insérez le noyau de la roue avant jusqu'à ce que vous entendiez un son clair,„Kacha", indiquant que la roue avant a été installée en place. Le noyau de la roue arrière insère le tube de l'essieu arrière, jusqu'à ce que vous entendiez un son clair,„Kacha", cette roue arrière a été installée en place.

3 **Seat installer et enlever:**
Prenez le siège en conformité avec le schéma de la flèche La direction de la direction du siège directement dans le cadre en plastique position fixe peut être. Suivez la direction indiquée par la flèche. Appuyez sur le bouton de déverrouillage des deux côtés, vous pouvez retirer l'accoudoir du siège du fauteuil. Faites une pièce en plastique jusqu'à ce que vous l'entendiez clair. „Cliquez", qui a été installé sur place. Suivez la direction indiquée par la flèche. Appuyez sur le bouton de déverrouillage des deux côtés, vous pouvez retirer la main courante. Le pare-soleil est inséré dans le siège de la chaise. Faites une pièce en plastique jusqu'à ce que vous l'entendiez clair. „Click", qui a été installé sur place, et enfin mettre la fermeture éclair sur le dos. Suivez la direction indiquée par la flèche. Appuyez sur les deux côtés du bouton de zone rouge vers le haut, ouvrez la fermeture éclair arrière, vous pouvez retirer la main de l'aide.

4 **Lit de transport installer et enlever:**
Ouvrez la fermeture à glissière de la doublure intérieure, appuyez sur la Fig. La direction de la flèche pour tirer la tige de traction dans les quatre positions A B C D, puis montez sur la doublure. Se situant en conformité avec le schéma de la flèche Direction du siège directement dans le cadre en plastique Position fixe peut être. Suivez la direction indiquée par la flèche. Appuyez sur le bouton de déverrouillage des deux côtés, vous pouvez retirer la chaise.

5 **Siège de voiture Installer et enlever:**
Je nstall la couverture de tissu de siège d'auto Figure ABC position trois positions fixes peut être. Le siège de voiture est en conformité avec le schéma de la flèche La direction de la direction du siège directement dans le cadre en plastique position fixe peut être. Suivez la direction indiquée par la flèche. Appuyez sur le bouton de déverrouillage des deux côtés, vous pouvez retirer le siège de voiture.

6 **Régulation bi-directionnelle Seat:**
Soulevez votre doigt sur le côté de la chaise et appuyez sur les deux côtés. Appuyez sur le bouton et tirez le siège vers l'arrière. Re insérer le siège pour la selle du siège arrière.

7 **Régulation bidirectionnelle du siège d'automobile:**
Mettez votre doigt dans le siège d'auto et appuyez sur le bouton de déverrouillage latéral, le siège sera retiré après le changement. Re insérer le siège pour la fente du siège arrière.

8 **Ajustement du dossier de la gâchette de voiture:**
Siège siège, couché, couché trois festival d'ajustement. Tirez le dos de la main et le dos. Régulation haut et bas, l'angle d'ajustement maximal est de 155 degrés, l'angle d'ajustement minimum de 95 degrés.

9 **Réglage du repose-pieds:**
Les mains maintiennent le bouton de réglage de la pédale, le pied plat peut être prolongé babysitting. Réglez la pédale à l'utilisation de l'état.

10 **Réglage de la main:**
Mains tenir le bouton de réglage de poignée, Peut gérer l'ajustement, adapté à différents corps la mise en œuvre d'un expert.

11 **Alignement de la roue avant:**
Tout d'abord, la direction d'alignement de la roue avant, vers les parties de la position, pousser vers le bas peut être. Les pièces directionnelles vers le haut, la roue avant peut être tourné sur 360 degrés.

12 **Comment utiliser le frein:**
Garer la voiture et le nourrisson dans le ou tenir loin de l'avant de la voiture, doit être piétiné sur les freins. L'étape sur la bielle de frein est pour l'état de frein. Soulever la bielle de frein.

13 **Domaine d'application du frein:**
Afin d'assurer la sécurité des nourrissons et des jeunes enfants, la voiture est équipée d'une ceinture de sécurité à cinq points. Insérez les fiches gauche et droite au centre. Boucle de la fente, clair „click to hear" son. Selon la taille de l'ajustement de la taille du corps de l'enfant L'épaule, la taille et la ceinture d'entrejambe. Appuyez et maintenez le bouton de déverrouillage de la clé pour résoudre l'ouverture de la ceinture de sécurité.
1 et 2: Bouton de réglage de l'épaule et du dos. 3 et 4: Bouton de réglage de la taille. 5: Boucle d'entrejambe

PLIER ET DÉPLIER

14 Dans l'installation de mentir, siège de voiture ou siège face à l'état, ne peut pas compléter la voiture pliante.

15 Selon le siège avant, le siège, le siège d'auto de la méthode de démontage, retirez d'abord le siège, le siège ou la voiture sur l'élévateur. La clé de la poignée de pliage du cadre va gérer la pression vers le bas, pliage.

RU

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Чтобы обеспечить безопасность ребенка, использование этого продукта следует внимательно прочитать в этом руководстве, нажмите это руководство, которое правильно и правильно используется в таможенном справочнике, чтобы обеспечить безопасную работу и техническое обслуживание справки.
Младенцы и маленькие дети должны иметь уход за руками, строго запрещено в случае автоматического использования автомобиля.
Этот автомобиль не подходит для бега или на льду.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохраните ее для использования в будущем.
- Эта спецификация может повлиять на безопасность детей.
- Автомобиль должен быть собран взрослыми, детям строго запрещено складывать, монтировать или разбирать автомобиль.
- Перед использованием тележки убедитесь, что все блокирующие устройства заблокированы. Если какая-либо деталь повреждена или отсутствует, использование автомобиля должно быть немедленно остановлено.
- Обращать внимание на безопасность при разворачивании или складывании рамы, избегать нанесения вреда своему лицу
- Сборка, регулировка или сгибание автомобиля сначала должны быть убраны с автомобиля
- Чтобы предотвратить сальто автомобиля с автокатастрофой, перед использованием для подтверждения рамы с обеих сторон тягового штока тягового складного тележка
- Ручной и предохранительный замок можно использовать нормально.
- Категорически запрещается использовать автомобиль в качестве игрушки, ребенок строго запрещен для детей грудного и раннего возраста.
- Чтобы предотвратить случайное падение или падение, используйте автомобиль, чтобы убедиться, что он крепится ремнем безопасности для младенцев и маленьких детей (промежность, пояс и плечевой пояс)
- Застежка ремня безопасности в кольцо может вызвать удушье, не используйте автомобиль для разблокировки ремня безопасности.
- Чтобы предотвратить травму младенца, отрегулируйте процесс автомобиля, обратите внимание на поведение ребенка
- Вы должны наступить на тормоз при парковке автомобиля.
- Младенцы могут самостоятельно и перестать использоваться, когда вы сидите, спящая корзина.
- Автомобильное сиденье должно быть помещено в корзину или другие виды детской коляски.
- Этот автомобиль рассчитан на период от 0 до 36 месяцев и весит не более 20 кг младенцев и маленьких детей.
- В спальном мешке не следует добавлять ватную подушечку толщиной более 20 мм.
- Это повлияет на стабильность несущей рукоятки автомобиля, из-под контроля, чтобы предотвратить опрокидывание автомобиля или нет, захват повредит любые тяжелые предметы.
- Корзина для максимальной грузоподъемности 5 кг. Если выше рекомендованной производителем нагрузки в автомобиле устойчивость.
- Этот автомобиль может взять ребенка только после того, как он запретил других младенцев. В то же время возьмите машину.
- При осуществлении дороги всегда следует уделять внимание безопасности движения
- Всегда обращайте внимание на безопасность при использовании этого автомобиля на лестнице или в лифте.
- Когда ребенок едет, медсестра не уходит.
- Запретить использование аксессуаров, предоставляемых не производителями.
- Этот автомобиль не близок к огню.

УСТАНОВИТЬ ШАГИ

1 **Установка рамки:**
Потяните ручку вверх, пока не услышите звук, звук «Кача», показывая, что кадр начал работать. (Примечание: перед сборкой. Обязательно проверьте, есть ли дефект деталей, ослабление винтов, острые края и т. Д. Если существование вышеуказанных обстоятельств должно немедленно прекратить использование.

2 **Переднее / заднее колесо установить и снять:**
Вставьте сердечник переднего колеса, пока не услышите звук, звук «Кача», указывающий, что переднее колесо установлено на месте. Задняя задняя ось в задней части заднего колеса, пока вы не услышите звук, звук «Кача», это заднее колесо было установлено на месте.

3 **Установка и удаление сиденья:**
Возьмите сиденье в соответствии со схемой стрелки. Направление направления сиденья непосредственно в раму может быть зафиксировано. Следуйте указаниям, указанным стрелкой. Нажмите спусковую кнопку на обеих сторонах, вы можете снять подлокотник кресла. Сделайте пластиковую часть, пока вы не услышите ее. «Нажмите», который был установлен на месте. Следуйте указаниям, указанным стрелкой. Нажмите спусковую кнопку на обеих сторонах, вы можете снять поручень. Солнцезащитный оттенок вставлен в кресло кресла. Сделайте пластиковую часть, пока вы не услышите ее. «Нажмите», который был установлен на месте, и, наконец, застегните молнию на спине. Следуйте указаниям, указанным стрелкой. Нажмите обе стороны красной области вверх, откройте заднюю молнию, вы можете удалить руку помощи.

4 **Установка и удаление Carryingcot:**
Откройте внутреннюю подкладную молнию, нажмите на стрелку в направлении стрелки, чтобы потянуть тянущий стержень в четыре положения A B C D, а затем смонтировать на подкладке. Лежа в соответствии со схемой стрелки. Направление сиденья непосредственно в раму пластика. Фиксированное положение может быть. Следуйте указаниям, указанным стрелкой. Нажмите спусковую кнопку с обеих сторон, вы можете снять стул.

5 **Автомобильное сиденье Установка и снятие:**
Я устанавливаю крышку салона автомобиля. Рисунок ABC может быть зафиксировано в трех положениях. Автомобильное сиденье соответствует схематике стрелки. Направление направления сиденья непосредственно в раму. Фиксированное фиксированное положение. Следуйте указаниям, указанным стрелкой. Нажмите спусковую кнопку с обеих сторон, вы можете снять автокресло.

6 **Двухстороннее регулирование сиденья:**
Поднимите палец в сторону стула и нажмите на обе стороны. Нажмите кнопку и верните сиденье назад. Вставьте сиденье в гнездо для сиденья заднего сиденья.

7 **Двунаправленное регулирование автомобильного сиденья:**
Поместите палец в автокресло и нажмите две боковые кнопки, сиденье будет вытащено после смены. Вставьте сиденье в гнездо для сиденья заднего сиденья.

8 **Регулировка спинки сиденья:**
Место для сидения, лежа, лежащий три фестиваля настройки. Потяните за руку и спину. Регулировка вверх и вниз, максимальный угол регулировки составляет 155 градусов, минимальный угол регулировки - 95 градусов.

9 **Регулировка высоты подлокотника сиденья:**
Руки удерживают кнопку регулировки педали, плоскую ногу можно удлинить при няни. Отрегулируйте ножную педаль на использование состояния.

10 **Ручная регулировка:**
Ручка регулировки рукоятки удерживания руки, может обрабатывать регулировку, подходящую для различного тела для выполнения эксперта.

11 **Выравнивание передних колес:**
Во-первых, направление юстировки переднего колеса, к частям положения, может быть нажато. Направленные части вверх, переднее колесо может поворачиваться на 360 градусов.

12 **Как использовать тормоз:**
Стоянка автомобиля и младенца в Придерживайтесь от передней части автомобиля, нужно ступить на тормоза. Шаг на тормозном шатуне предназначен для состояния тормоза. Поднимите тормозной шатун.

13 **Сфера применения тормоза:**
Для обеспечения безопасности младенцев и маленьких детей автомобиль оснащен пятиточечным ремнем безопасности. Вставьте левый и правый штекер в центр. Слот для пряжки, чистый звук «нажмите, чтобы услышать». В зависимости от размера корректировки размера детского тела Плечо, пояс и промежность. Нажмите и удерживайте кнопку отпускания ключа, чтобы решить проблему открытия ремня безопасности.
1 и 2: кнопка регулировки плеча и спины. 3 и 4: кнопка регулировки талии. 5: Пряжка

СКЛАДЫВАТЬ И РАЗВОРАЧИВАТЬ

14 При установке лежащего, автокресла или сиденья, стоящего перед состоянием, невозможно завершить складывание автомобиля.

15 В соответствии с передним сиденьем, сиденьем, автокреслом метода разборки, сначала снимите сиденье, сиденье или автомобиль на лифте. Ключ для складной ручки каркаса будет обрабатывать давление вниз, складывая.

PL

⚠ OSTRZEŻENIE:

Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka, należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego podręcznika, nacisnąć ten podręcznik, prawidłowo i prawidłowo obsługiwać podręcznik celny, w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi i utrzymania referencji.
Niemowlęta i małe dzieci powinny mieć opiekę nad dziećmi, jest surowo zabronione w przypadku nienadzorowanego używania samochodu.
Ten samochód nie nadaje się do biegania lub na lodzie.

⚠ OSTRZEŻENIE:

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
- Ta specyfikacja może mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
- Samochód musi być zmontowany przez dorosłych, dzieci są ściśle zabronione składanie, montaż lub demontaż samochodu.
- Przed użyciem wózka upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące są zablokowane przed użyciem wózka. Jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub nie ma, należy natychmiast przerwać użytkowanie pojazdu.
- Zwracać uwagę na bezpieczeństwo podczas rozciągania lub składania ramy, unikaj rąk palca
- Montaż, regulację lub składanie samochodu należy najpierw wyjąć z samochodu
- Aby zapobiec złożonemu wypadkowi samochodowemu, przed użyciem, aby potwierdzić, że rama po obu stronach wózka pociągowego pociąga za sobą pociągnięcie
- Blokada ręczna i zabezpieczająca mogą być używane normalnie.
- Zabrania się używania samochodu jako zabawki, dziecko jest surowo zabronione dla niemowląt i małych dzieci.
- Aby zapobiec przypadkowemu upadkowi lub upadkowi, należy użyć samochodu, aby zapiąć pas bezpieczeństwa dla niemowląt i małych dzieci (igła, taśma i pasek na ramię)
- Zacisk pasa bezpieczeństwa do pierścienia może powodować uduszenie, nie używaj samochodu, aby odblokować pas bezpieczeństwa.
- W celu uniknięcia obrażeń niemowląt, dostosować proces samochodu należy zwrócić uwagę na zachowania dziecka
- Podczas parkowania należy wjechać do hamulca.
- Niemowlęta mogą samodzielnie i przestać być używane podczas siedzenia, spania kosz.
- Siedzenie samochodowe umieszcza się w koszu lub w innym typie ramy wózka dziecięcego.
- Ten samochód jest przeznaczony do od 0 do 36 miesięcy i waży nie więcej niż 20 kg niemowląt i małych dzieci.
- W śpiworze nie wolno dodawać bawełnianej podkładki o grubości większej niż 20 mm.
- Wpłynie to na stabilność łożyska samochodu, poza kontrolą, aby zapobiec przewróceniu pojazdu lub nie, przyczepia się do ciężkich przedmiotów.
- koszyk o maksymalnej ładowności 5 kg. Jeśli jest to zalecane przez producenta w stabilności pojazdu.
- Ten samochód może zabrać dziecko tylko raz zakazane inne niemowlęta, Jednocześnie weź samochód.
- Podczas wdrażania drogi zawsze należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo ruchu
- Zawsze zwracaj uwagę na bezpieczeństwo podczas korzystania z tego samochodu na schodach lub w windzie.
- Kiedy dziecko jeździ, pielęgniarka nie opuszcza.
- zabronić korzystania z akcesoriów dostarczonych przez producentów nie.
- Ten samochód nie jest blisko ognia.

INSTALUJ KROKI

1 **Instalacja ramki:**
Pociągnij uchwyt do góry, aż usłyszysz czysty dźwięk, „Kacha“, wskazując, że ramka została uruchomiona na swoim miejscu. (Uwaga: przed montażem należy sprawdzić, czy występuje uszkodzenie części, rozluźnienie śrub, ostre krawędzie itd. Jeśli wystąpiły powyższe okoliczności, należy natychmiast przerwać używanie.

2 **Montaż i demontaż przedniego / tylnego koła:**
Włóż rdzeń przedniego koła, aż usłyszysz czysty dźwięk „Kacha“, wskazując, że przednie koło zostało zainstalowane na swoim miejscu. Tylna oś tylnej rury tylnej rury tylnej, aż usłyszysz czysty dźwięk „Kacha“, że tylne koło zostało zainstalowane na swoim miejscu.

3 **Montaż i demontaż siedzenia:**
Założyć gniazdo zgodnie ze schematem strzałki Kierunek kierunku siedzenia bezpośrednio do ramy Z tworzywa sztucznego stałej pozycji może być. Postępuj zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką. Wcisnąć przycisk zwalniający po obu stronach, można odsunąć ramię siedziska. Zrób plastikową część, aż usłyszysz. „Kliknij“, który został zainstalowany na miejscu. Postępuj zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką. Naciśnij przycisk zwalniający po obu stronach, można usunąć poręcz. W fotelu jest włożony zasłonę przeciwsłoneczną. Zrób plastikową część, aż usłyszysz. „Kliknij“, który został zainstalowany w miejscu, a na końcu umieścić zamek na plecach. Postępuj zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką. Naciśnij obustronnie czerwony przycisk obszaru, otwórz tylny zamek błyskawiczny, możesz zdjąć rękę pomocy.

4 **Carryingcot instaluje i usuwa:**
Otwórz wewnętrzny zamek błyskawiczny, naciskaj rysunek w kierunku strzałki, aby pociągnąć ciągnik do czterech pozycji A B C D, a następnie zamontowany na podeszwie. Leżąc zgodnie ze schematem strzałki Kierunek siedzenia bezpośrednio do ramy tworzywo sztuczne Stała pozycja może być. Postępuj zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką. Naciśnij przycisk zwalniający po obu stronach, możesz zdjąć krzesło.

5 **Fotelik samochodowy Montaż i demontaż:**
Zamontować pokrowiec na siedzenie samochodu Rysunek ABC może trwać trzy pozycji. Fotelik samochodowy jest zgodny ze schematem strzałki Kierunek kierowania siedzenia bezpośrednio do ramy Z tworzywa sztucznego stała pozycja może być. Postępuj zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką. Naciśnij przycisk zwalniający po obu stronach, możesz usunąć gniazdo samochodowe.

6 **Regulacja dwukierunkowa siedzeń:**
Podnieś palec po boku fotela i naciśnij oba boki. Naciśnij przycisk i pociągnij fotel do tyłu. Włóż gniazdo do gniazda siedzenia tylnego siedzenia.

7 **Dwukierunkowa regulacja fotelika samochodowego:**
Umieść palec w foteliku samochodowym i naciśnij dwa boczne spustu, siedzenie zostanie wysunięte po zmianie. Włożyć gniazdo do gniazda tylnej foteli.

8 **Regulacja oparcia siedzenia samochodu:**
Siedzenie fotela, leżące, leżące na trzech festiwalach regulacji. Pociągnij tył dłoni i plecy. Regulacja w górę iw dół, maksymalny kąt regulacji wynosi 155 stopni, minimalny kąt regulacji 95 stopni.

9 **Regulacja podłoża siedziska:**
Dłonie trzymają przycisk regulacji pedału nożnego, płaską stopę można przedłużyć na opiekunki do dzieci. Wyreguluj pedał nożny do użycia.

10 **Regulacja ręczna:**
Ręka trzyma przycisk regulacji przyczepności, Może obsługiwać dostosowanie, nadające się dla różnych organów wdrożenie eksperta.

11 **Wyrównanie koła czołowego:**
Po pierwsze, kierunek wyrównania kół przednich, do części położenia, wciśnięty może być. Kierunkowe elementy do góry, przednie koło można obracać o 360 stopni.

12 **Jak używać hamulca:**
Zaparkować samochód i niemowlę w samochodzie lub trzymać się z dala od przedniej części samochodu, należy wjechać na hamulce. Krok na sprzęgło hamulcowe ma status hamulca. Podnieś korbowód hamulca.

13 **Zakres stosowania hamulca:**
W celu zapewnienia bezpieczeństwa niemowląt i małych dzieci samochód wyposażony jest w pięciopunktowy pas bezpieczeństwa. Włóż lewą i prawą wtyczkę do środka. Gniazdo klamry, czyste brzmienie „kliknij, aby usłyszeć". W zależności od wielkości dostosowania rozmiaru niemowląt do pasa, pasa i pasa krocza. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwolnienia przycisku, aby rozwiązać otwarcie pasa bezpieczeństwa.
1 i 2: Przycisk regulacji ramion i do tyłu. 3 i 4: przycisk regulacji tali. 5: klamra krocza

KROTNIE I ROZWIJAĆ

14 Podczas instalacji leżącego, siedzenia lub siedzenia w samochodzie, nie można wykonać składanego samochodu.

15 Według fotela przedniego, siedzenia, fotelika samochodowego metody demontażu, najpierw zdejmij fotel, siedzenie lub samochód na podnośniku. Klucz do składania kluczy w klatce będzie obsługiwał ciśnienie w dół, składane.

HR

⚠ UPOZORENJE:

Kako bi se osigurala sigurnost djeteta, potrebno je pažljivo pročitati ovaj priručnik o uporabi ovog proizvoda, pritiskom na ovaj priručnik ispravno i pravilno upotrebljavati carinski priručnik za sigurno rukovanje i održavanje referenci.
Dojenčad i mala djeca trebaju imati njegu ruku, strogo je zabranjena u slučaju nenadziranog korištenja automobila.
Ovaj automobil nije pogodan za jogging ili na ledu.

⚠ UPOZORENJE:

- Pažljivo pročitajte upute prije uporabe i čuvajte ih za buduću uporabu.
- Ova specifikacija može utjecati na sigurnost djece.
- Automobil mora sastaviti odrasle osobe, djeca su strogo zabranjena presavijanje, montažu ili rastavljanje automobila.
- Provjerite jesu li svi uređaji za zaključavanje zaključani prije korištenja kočije. Ako je bilo koji dio oštećen ili nedostaje, odmah se zaustavite.
- Obratite pozornost na sigurnost prilikom razvijanja ili preklapanja okvira, izbjegavajte ozlijediti prstiju
- Sklapanje, podešavanje ili preklapanje automobila prvo mora biti odneseno od automobila
- Kako bi se spriječilo automobil nesreće presavijeni auto, prije uporabe kako bi potvrdili okvir s obje strane vučne šipke povucite kolica
- Ručno i sigurnosno zaključavanje se može normalno koristiti.
- Strogo je zabranjeno koristiti automobil kao igračku, dijete je strogo zabranjeno za dojenčad i malu djecu.
- Da biste spriječili slučajni pad ili pad, koristite automobil kako biste bili sigurni da pričvrstite sigurnosni pojas za dojenčad i malu djecu (pojas, pojas i ramena)
- Sigurnosna kopča u prsten može uzrokovati gušenje, nemojte koristiti automobil za otključavanje sigurnosnog pojasa.
- Kako bi se spriječila ozljeda djeteta, prilagodite proces u automobilu treba obratiti pažnju na ponašanje djeteta
- Morate koračati kočnicu kad parkirate automobil.
- Djeca mogu samostalno i prestaju se koristiti kada sjedite, košara za spavanje.
- Sjedalo za automobil stavlja se u košaru ili druge vrste dječjih kolica.
- Ovaj automobil je dizajniran za 0 do 36 mjeseci i ne teži samo 20 kg dojenčadi i maloj djeci.
- Vrećicu koja ima debljinu veću od 20 mm ne smije se dodavati u vreću za spavanje.
- To će utjecati na stabilnost ležaja u automobilu, izvan kontrole kako bi se spriječilo prevrtanje vozila ili ne, držak objesiti bilo kakve teške predmete.
- košarica za maksimalni kapacitet punjenja od 5 kg. Ako je preporučeno opterećenje proizvođača u stabilnosti vozila.
- Ovaj automobil može uzeti bebu samo jednom zabranjenim drugim dojenčadi, Istovremeno, uzeti automobil.
- Pri implementaciji ceste uvijek treba paziti na sigurnost prometa
- Obratite pozornost na sigurnost pri korištenju ovog automobila na stepenicama ili dizalu.
- Kada dijete vozi, sestra ne odlazi.
- zabraniti uporabu dodatne opreme koja nisu proizvođači.
- Ovaj auto nije blizu vatre.

INSTALIRAJTE KORACI

1 **Instalacija okvira:**
Povucite ručku prema gore, dok ne čujete zvuk, „Kacha“ zvuk, što znači da je okvir počeo na mjestu. (Napomena: prije montaže. Provjerite da li postoji greška dijelova, otpuštanje vijaka, oštri rubovi itd. Ako se postojanje gore navedenih okolnosti treba odmah prestati koristiti.

2 **Postavljanje i uklanjanje prednjeg / stražnjeg kotača:**
Umetnite jezgru prednjeg kotača, dok ne čujete zvuk,„Kacha“ zvuk, što znači da je prednji kotač bio postavljen na svoje mjesto. Utičnica stražnjeg kotača umetnite stražnju osovinsku cijev, dok ne čujete zvuk jasan,„Kacha“ zvuči, a stražnji kotač je ugrađen na svoje mjesto.

3 **Postavljanje i uklanjanje sjedala:**
Prihvatite sjedalo prema shematskom dijagramu strelice Smjer pravca sjedala izravno u okvir Može biti plastični fiksni položaj. Slijedite smjer označen strelicom. Pritisnite gumb za oslobađanje na obje strane, možete ukloniti naslon sjedala za ruku. Izradite plastični dio dok ne čujete jasno. „Klik“, koji je instaliran na mjestu. Slijedite smjer označen strelicom. Pritisnite gumb za oslobađanje na obje strane, možete ukloniti rukohvat. Sunčeva svjetlost je umetnuta u sjedalo stolice. Izradite plastični dio dok ne čujete jasno. „Click“, koji je instaliran na mjestu, i konačno staviti zatvarač na leđa. Slijedite smjer označen strelicom. Pritisnite gumb gumba za obje strane crvene površine, otvorite stražnji zatvarač, možete ukloniti ruku pomoći.

4 **Instalacija i uklanjanje nosača za nošenje:**
Otvorite zatvarač unutarnje obloge, pritisnite strelicu prema dolje kako biste povucite šipku za povlačenje u četiri položaja A B C D i zatim postavite na držač obloge. Ležanje u skladu s shematskim dijagramom strelice Smjer sjedala izravno u okvir plastične Može biti fiksna pozicija. Slijedite smjer označen strelicom. Pritisnite gumb za oslobađanje na obje strane, možete ukloniti stolicu.

5 **Auto sjedalo Instaliranje i uklanjanje:**
Ja nstall poklopac tkanine za auto sjedalo Slika ABC može biti fiksni položaj u tri položaja. Auto sjedalo je u skladu s shematski dijagram strelice Smjer pravca sjedala izravno u okvir Plastični fiksni položaj može biti. Slijedite smjer označen strelicom. Pritisnite gumb za oslobađanje na obje strane, možete ukloniti automobilsko sjedalo.

6 **Dvoosmjerno reguliranje sjedala:**
Podignite prst na stranu stolca i pritisnite na obje strane. Pritisnite gumb i povucite sjedalo natrag prema natrag. Ponovno umetnite sjedalo za utor sjedala za stražnje sjedalo.

7 **Dvosmjerno reguliranje sjedala automobila:**
Stavite prst na sjedalo automobila i pritisnite dva gumba za oslobađanje bočne strane, sjedalo će se izvaditi nakon promjene. Ponovno umetnite sjedalo za utor sjedala stražnjeg sjedala.

8 **Podešavanje naslona za Carsear:**
Sjedalo sjedi, leži, leži na tri festivala prilagodbe. Povucite stražnju stranu ruke i leđa. Regulacija gore-dolje, maksimalni kut prilagodbe je 155 stupnjeva, minimalni kut prilagodbe od 95 stupnjeva.

9 **Podešavanje naslona sjedala:**
Ruke zadržavaju gumb za podešavanje papučice za noge, a stopalo može biti produženo za čuvanje djece. Podesite stopalo na uporabu stanja.

10 **Ručno podešavanje:**
Ruke držite gumb za podešavanje držača, Može se podešavati, pogodno za različite tijelo provedbu stručnjaka.

11 **Poravnavanje prednjeg kotača:**
Najprije se može pomicati smjer poravnavanja prednjeg kotača, prema dijelovima položaja. Smjerni dijelovi gore, prednji kotač može se zakrenuti za 360 stupnjeva.

12 **Kako koristiti kočnicu:**
Parkiranje automobila i novorođenčeta u „Očistite“ od prednjeg dijela automobila mora se zaustaviti na kočnicama. Korak na klipnjaču kočnice je za status kočnice. Podignite klipnjaču kočnice.

13 **Opseg primjene kočnice:**
Da bi se osigurala sigurnost dojenčadi i male djece, automobil je opremljen sigurnosnim pojasom od pet točaka. Umetnite lijevi i desni priključak u sredinu. Utor za bušenje, jasno „klikni za čuti“ zvuk. Prema veličini prilagodbe veličine djeteta Veličina ramena, struka i prepona. Pritisnite i držite tipku za otpuštanje sigurnosnog pojasa.
1 i 2: Tipka za podešavanje ramena i leđa. 3 i 4: Gumb za podešavanje struka. 5: Sjeckanje kopča

SAVIJATI I RAZVIJATI

14 U instalaciji ležaja, sjedala ili sjedala automobila okrenutog stanju ne može završiti sklopivi automobil.

15 Prema prednjem sjedalu, sjedalo, sjedalo automobila metode rastavljanja, najprije uklonite sjedalo, sjedalo ili automobil na liftu. Okvir okvira za ručnu obradu obrađuje pritisak prema dolje, preklapajući se.

SRB

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

Да би се осигурало безбедност бебе, употреба овог производа треба пажљиво прочитати овај приручник, притиснути овај приручник исправно и правилно употријебити приручник за сигуран рад и одржавање референце.
Деца и мала деца треба да имају бригу о рукама, строго је забрањена у случају аутомобила без надзора.
Овај аутомобил није погодан за џогирање или на леду.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

- Пре употребе пажљиво прочитајте упутство и држите га за будућу референцу.
- Ова спецификација може утицати на безбедност деце.
- Аутомобил мора да се саставља од стране одраслих, дјеци строго забрањују склапање, склапање или демонтажу аутомобила.
- Уверите се да су сви блокадни уређаји закључани пре коришћења колица. Ако је неки део оштећен или недостаје, одмах се заустави употреба возила.
- Да обратите пажњу на сигурност приликом одвијања или склапања кадра, избјегавајте повреде свог прста
- Монтажа, подешавање или преклапање аутомобила прво треба одвести од аутомобила
- Да бисте спријечили аутоматско возило, пре употребе, потврдите оквир на обе стране потезне шипке и повуците преклопну корпу
- Ручна и сигурносна брава се могу нормално користити.
- строго је забрањено коришћење аутомобила као играчке, дијете је строго забрањено за дојенчад и малу дјецу.
- Да бисте спречили случајно пада или пад, употребите аутомобил како бисте били сигурни да ћете причврстити сигурносни појас за дојенчад и малу децу (препоне, појас и рамени појас)
- Копча сигурносног појаса у прстен може довести до гушења, немојте користити аутомобил за откључавање сигурносног појаса.
- Да би се спречила повреда одојче, прилагодите процес аутомобила треба обратити пажњу на понашање детета
- Морате да кренете на кочницу када паркирате аутомобил.
- Дојенчад може самостално и престаће да се користи када седите, спавећу корпу.
- Сједало за ауто ставити у корпу или друге врсте рампи за бебе.
- Овај аутомобил дизајниран је од 0 до 36 месеци и тежи не више од 20 кг одојчади и мале деце.
- Врећицу за памук са дебљином већом од 20мм не треба додавати у врећу за спавање.
- Ово ће утицати на стабилност држања лежајева возила, ван контроле како би се спречило превртање возила или не, држач обешао све тешке предмете.
- Корпа за максималну носивост од 5 кг. Ако је изнад препоручене верзије произвођача оптерећење стабилности возила.
- Овај аутомобил може узети само дете када је забрањено и другим новорођенчадима, Истовремено, узети аутомобил.
- Када спроводите пут, увек морате обратити пажњу на безбједност саобраћаја
- Увек обратите пажњу на безбедност када користите овај аутомобил на степеницама или у лифту.
- Када дете вози, медицинска сестра не одлази.
- Забранити употребу додатне опреме коју нуде произвођачи.
- Овај аутомобил није близу ватре.

ИНСТАЛ КОРАКИ

1 **Инсталација рама:**
Повуците ручицу према горе, све док не чујете звучни звук „Кацха“, што указује на то да је кадр започео на месту. (Напомена: пре монтаже. Обавезно провјерите да ли је дошло до кварова дијелова, окретања шрафова, оштрих ивица итд. Ако постојање горе наведених околности треба одмах престати користити.

2 **Инсталирајте предњи / задњи точак и уклоните:**
Уметните језгро предњег точка, док не чујете звучни „Кацха“ звук, што значи да је предњи точак постављен на место. Задње осовине задње осовине задње осовине, док не чујете звук „Кацха“ звук, задњи задњи точак је постављен на месту.

3 **Инсталација седишта и уклањање:**
Однесите седиште у складу са схематским дијаграмом стрелице. Правац правца седишта директно у оквир. Пластична фиксна позиција може бити. Пратите смер који означава стрелица. Притисните дугме за отпуштање са обе стране, можете уклонити наслон за руку седишта столице. Направите пластични део док не чујете јасно. „Кликните“, који је инсталиран на месту. Пратите смер који означава стрелица. Притисните дугме за отпуштање са обе стране, можете уклонити рукохват. Сунчева боја се убацује у седиште столице. Направите пластични део док не чујете јасно. „Клик“, који је инсталиран на месту, и коначно ставити зиппер на леђа. Пратите смер који означава стрелица. Притисните обе стране црвене дугме нагоре, отворите задњу зиппер, можете уклонити помоћну руку.

4 **Инсталирање и уклањање носача:**
Отворите унутрашњи патент затварач, притисните слику у правцу стрелице да бисте повукли потезну шипку у А Б Ц Д четири положаја, а затим монтирати на облогу. Лежи у складу са шематски дијаграм стрелице Смер седишта директно у пластични оквир Фиксна позиција може бити. Пратите смер који означава стрелица. Притисните дугме за отпуштање са обе стране, можете уклонити столицу.

5 **Аутомобилско седиште Инсталирање и уклањање:**
Постављам поклопац крпе за седиште аутомобила. Слика АБЦ три позицијске фиксне позиције могу бити. Сједало је у складу са схематским дијаграмом стрелице. Смер правца седишта директно у оквир. Пластична фиксна позиција може бити. Пратите смер који означава стрелица. Притисните дугме за отпуштање са обе стране, можете уклонити ауто седиште.

6 **Двосмерна регулација седишта:**
Подигните прст на страну столице и притисните обе стране. Притиснути дугме и повући седиште назад према задњем делу. Поново поставите седиште за слот за задњи део седишта.

7 **Двосмерна регулација сједишта аутомобила:**
Ставите прст у седиште и притисните две стране бочне стране, седиште ће се извући након промене. Поново поставите седиште за утор за седиште задњег седишта.

8 **Подешавање наслона наслона:**
Седиште седишта, лежи, лежи три фестивала прилагођавања. Повуците задњу страну руке и леђа. Регулација горе и доље, максимални угао подешавања је 155 степени, минимални угао подешавања од 95 степени.

9 **Подешавање ножног седишта:**
Руке држе дугме за подешавање стопала ногу, равно стопало може бити продужено за бебе. Подесите ножну педалу на коришћење државе.

10 **Подешавање руку:**
Руке држе дугме за подешавање рукохвата, могу руковати подешавањем, погодно за различито тело имплементацију стручњака.

11 **Поравнање предњег точка:**
Прво, правац поравнања предњег точка, на делове положаја, потисну се може бити. Предњи делови се могу окренути 360 степени.

12 **Како користити кочницу:**
Паркирање аутомобила и новорођенчета у Ор држати даље од предњег дела аутомобила, морају се зауставити на кочницама. Корак на шипку за кочницу је за статус кочнице. Подигните шипку за кочницу.

13 **Обим примене кочнице:**
Да би се осигурала безбедност беба и деце, аутомобил је опремљен сигурносним појасом са пет тачака. Убаците леви и десни утикач у центар. Буцкле слот, јасан звук „клик да чује". Према величини прилагођавања величине дојиља у грудима рамена, појас и појас за кукуруз. Притисните и држите дугме за отпуштање тастера да бисте решили сигурносни појас.
1 и 2: дугме за подешавање рамена и леђа. 3 и 4: Дугме за подешавање појаса. 5: Копча за копчу

СКУПЉАТИ И ОДВИЈАТИ

14 Приликом постављања лежаја, седишта за седење или седишта према стању, не може се завршити преклопни аутомобил.

15 Према предњем седишту, седиште, седиште аутомобила у начину демонтаже, најприје уклоните седиште, седиште или аутомобил на лифту. Тастер за преклапање оквира са рамом ће руковати притиском надоле, преклапањем.

MK

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

За да се обезбеди сигурност на новороденчето, користењето на овој производ треба внимателно да го прочитате овој прирачник, притиснете го овој прирачник правилно и правилно да го користите царински прирачник, за безбедно работење и одржување на референца.
Доенчињата и малите деца треба да имаат грижа за рацете, строго е забрането во случај на ненаменска употреба на автомобилот.
Овој автомобил не е погоден за џогирање или за мраз.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

- Ве молиме внимателно прочитајте го упатството пред употреба и чувајте го во иднина.
- Оваа спецификација може да влијае на безбедноста на децата.
- Автомобилот мора да биде составен од возрасните, на децата им е строго забрането преклопување, монтажа или демонтажа на автомобилот.
- Проверете дали сите уреди за заклучување се заклучени пред да го користите количката. Ако било кој дел е оштетен или недостасува, употребата на возилото мора веднаш да се запре.
- Да се обрне внимание на безбедноста кога се одвиваат или преклопуваат рамката, избегнувајте повреда на вашиот прст
- Монтажата, подесувањето или преклопувањето на автомобилот мора прво да се однесе од автомобилот
- Со цел да се спречи автомобил-несреќа преклопен автомобил, пред употреба за да се потврди рамка од двете страни на влечење прачка повлече преклопување количка
- Рачната и сигурносна брава може да се користи нормално.
- Строго е забрането да се користи автомобилот како играчка, детето е строго забрането за доенчиња и мали деца.
- За да спречите случајно пад или пад, користете го автомобилот за да бидете сигурни дека ќе го прицврстите безбедносниот ремен за доенчиња и мали деца (препоните, половината и рамениот појас)
- Копчето на безбедносниот ремен во прстенот може да предизвика задушување, не користете го автомобилот за да го отклучите безбедносниот ремен.
- За да се спречи повреди на новороденчето, прилагодете го процесот на автомобил треба да обрне внимание на однесувањето на новороденчето
- Треба да тргнете на сопирачката кога ќе го паркирате автомобилот.
- Доенчињата можат самостојно и престануваат да се користат кога седите, спиење кошница.
- Седиштето за возилото треба да се стави во кошницата или во други видови рамка за шетање на бебиња.
- Овој автомобил е дизајниран за 0 до 36 месеци и тежи не повеќе од 20 килограми доенчиња и мали деца.
- Не треба да се додаде памучна рампа со дебелина поголема од 20mm во вреќата за спиење.
- Ова ќе влијае на стабилноста на рачката на лежиштето на автомобилот, надвор од контрола за да се спречи превртување на возилото или не, затегнувањето висат тешки предмети.
- кошница за максимален капацитет на товарење од 5 кг. Ако надвор од препорачаното оптоварување на производителот во стабилноста на возилото.
- Овој автомобил може само да се земе бебето еднаш забрането други доенчиња, Во исто време, се на автомобилот.
- При спроведувањето на патот мора секогаш да се обрне внимание на безбедноста во сообраќајот
- Секогаш внимавајте на безбедноста кога го користите овој автомобил на скалите или во лифтот.
- Кога детето вози, медицинската сестра не ја напушта.
- Забрани употреба на додатоци обезбедени од непроизводители.
- Овој автомобил не е близу до огнот.

ИНСТАЛИРАЈТЕ ЧЕКОРИ

1 **Инсталација на рамка:**
Повлечете ја рачката угоре, додека не слушнете јасен звук, „Kacha“ звук, што покажува дека рамката започнала. (Забелешка: пред да се состави. Бидете сигурни да проверите дали има дефект на делови, олабавете ги шрафовите, острите рабови и сл. Ако постоењето на горенаведените околности, веднаш треба да престанете да го користите.

2 **Поставете го предното / задното тркало и извадете го:**
Вметнете јадрото на предното тркало, додека не слушнете звук јасен звук„Kacha“, што покажува дека предното тркало е поставено на место. Јадрото на задното тркало вметнува цевка на задната оска, додека не слушнете звук јасен звук„Kacha“, дека задното тркало е поставено на место.

3 **Седиште се инсталира и отстранува:**
Седи седиштето во согласност со шематски дијаграм на стрелката Насоката на насоката на седиштето директно во рамката Може да биде фиксна позиција на пластика. Следете ја насоката означена со стрелката. Притиснете го копчето за ослободување на двете страни, можете да го отстраните одморот на седиштето на седиштето. Направете пластичен дел додека не го слушнете јасно. „Кликнете“, кој е инсталиран на место. Следете ја насоката означена со стрелката. Притиснете го копчето за ослободување на двете страни, можете да го отстраните парапет. Сончевата нијанса се вметнува во седиштето на столчето. Направете пластичен дел додека не го слушнете јасно. „Кликни“, кој е инсталиран на место, и конечно стави патент на задната страна. Следете ја насоката означена со стрелката. Притиснете ги двете страни од копчето црвена површина, отворете ја задниот патент, можете да ја отстраните помошта.

4 **Инсталирање и отстранување на носачи:**
Отворете ја внатрешната патентна патент, притиснете ја сликата во насоката на стрелката за да ја повлечете прачката за влечење во A B C D четири позиции, а потоа монтирајте на поставата. Лежи во согласност со шематски дијаграм на стрелката Насока на седиштето директно во рамката пластична Фиксна позиција може да биде. Следете ја насоката означена со стрелката. Притиснете го копчето за ослободување на двете страни, може да го отстраните столчето.

5 **Автомобилско седиште Инсталирање и отстранување:**
Jac nstall на покривот на ткаенина за седиштето на возилото Слика ABC три позиција фиксна позиција може да биде. Автомобилското седиште е во согласност со шематски дијаграм на стрелката. Насоката на насоката на седиштето директно во рамката. Може да биде фиксирана позиција на пластика. Следете ја насоката означена со стрелката. Притиснете го копчето за ослободување од двете страни, може да го извадите Автомобилното седиште.

6 **Двонасочна регулација на седиштето:**
Подигнете го прстот на страната на столчето и притиснете на двете страни. Притиснете го копчето и повлечете го седиштето назад во задниот дел. Повторно ставете го седиштето за задното седиште.

7 **Двонасочно регулирање на автомобилот:**
Ставете го прстот во седиштето на автомобилот и притиснете две странични копчиња за ослободување, седиштето ќе се повлече по промената. Вратете го седиштето за приклучокот за седиштето на задното седиште.

8 **Прилагодување на потпирачот за грб:**
Седиште на седиштето, лежејќи, лежејќи на три прилагодувачки фестивал. Повлечете ја задната страна на раката и грбот. Уредување нагоре и надолу, максималниот агол на прилагодување е 155 степени, минималниот агол на прилагодување од 95 степени.

9 **Подесување на потпирачот за нозете:**
Рацете го држат копчето за подесување на педалата, рамен стапалото може да биде продолжено за чување на деца. Прилагодете ја педалата за нозете во употреба на државата.

10 **Подесување на раце:**
Рацете држи копчето за прилагодување на држачот, Може да се справи со прилагодување, погоден за различно тело за спроведување на експерт.

11 **Порамнување на предните тркала:**
Прво, насоката за порамнување на предните тркала, до делови од положбата, може да биде притиснат. Насоките нагоре, предното тркало може да се ротира за 360 степени.

12 **Како да се користи сопирачката:**
Паркирање на автомобилот и на новороденчето во Или држете го подалеку од предниот дел на автомобилот, мора да се повлече на сопирачките. Чекорот на шипката за спојување на кочниците е за статусот на сопирачката. Подигнете ја шипката за спојување на кочницата

13 **Опсег на примена на сопирачката:**
Со цел да се осигури безбедноста на доенчињата и малите деца, автомобилот Опремен со сигурносен појас од пет точки. Вметнете го левиот и десниот приклучок во центарот. Копче за преклопување, јасен звук „кликнете за да слушнете". Според големината на прилагодувањето на големината на новороденчето Рамото, половината и препоните појас. Притиснете и задржете го копчето за ослободување на клучот за да го отворите безбедносниот ремен.
1 и 2: Копче за прилагодување на рамо и за грб. 3 и 4: Копче за прилагодување на половината. 5: Кречка за спиење

ПАТИ И СЕ РАСПЛЕТУВА

14 При инсталацијата на лежиштето, седиштето на автомобилот или седиштето свртено кон државата, не може да го комплетира преклопувачкиот автомобил.

15 Според предното седиште, седиштето, седиштето на автомобилот на методот на расклопување, прво извадете го седиштето, седиштето или автомобилот на лифтот. Клучот за преклопување на рачката на рачката ќе се справи со надолниот притисок, виткањето.

UA

⚠ УВАГА:

Щоб забезпечити безпеку немовляти, для використання цього продукту слід уважно ознайомитись з цим посібником, натиснути в цьому посібнику правильно та правильно використовувати митний довідник, щоб безпечно працювати та обслуговувати довідник.
Немовлята і маленькі діти повинні мати догляд за руками, це суворо заборонено в разі безоплатного користування автомобілем.
Цей автомобіль не підходить для бігу або на льоду.

⚠ УВАГА:

- Будь ласка, уважно ознайомтесь з інструкцією перед використанням та зберігайте його для подальшого використання.
- Ця специфікація може вплинути на безпеку дітей.
- Машина повинна бути зібрана дорослими, дітям категорично заборонено складати, збирати або розбирати машину.
- Перш ніж використовувати кошик, переконайтесь, що всі блокування пристроїв заблоковано. Якщо будь-яка частина пошкоджена або відсутня, використання автомобіля має бути негайно припинено.
- Зверніть увагу на безпеку при розгортанні або складанні рами, щоб уникнути пошкодження вашого пальця
- Збирання, регулювання або складання автомобіля спочатку потрібно забирати з машини
- Щоб запобігти аварію автомобіля, перед використанням, щоб підтвердити рамку по обидва боки тяги, притягніть складний кошик
- Рукоятка та запобіжник можна використовувати як звичайно.
- Чітко заборонено використовувати автомобіль як іграшку, дитина суворо заборонена для немовлят та маленьких дітей.
- Щоб запобігти випадковому падінню або падінню, використовуйте машину, щоб обов'язково прикріпити ремінь безпеки для немовлят та маленьких дітей (промежину, талію та плечовий пояс)
- Пряжка ременя безпеки на кільці може спричинити задишку, не використовуйте машину для розблокування ременя безпеки.
- Щоб запобігти пошкодженню у дитинстві, коригування процесу автомобіля слід звернути увагу на поведінку немовляти
- Під час паркування машини треба крокувати на гальмо.
- Діти можуть самостійно і перестати користуватися, коли ви сидите, спальні кошики.
- Автокрісла повинні бути поміщені в кошик або інші види дитячої коляски.
- Ця машина розрахована на від 0 до 36 місяців і важить не більше 20 кг немовлят та маленьких дітей.
- У спальний мішок не слід додавати бавовняну подушку товщиною більше 20 мм.
- Це вплине на стійкість рульового механізму автомобіля, поза керуванням, щоб запобігти перекидання автомобіля чи ні, рукоятка повісити будь-які важкі предмети.
- Корзина для максимальної вантажопідйомності 5 кг. Якщо за рекомендованим виробником навантаженням на стабільність автомобіля.
- Ця машина може тільки прийняти дитину одного разу заборонено іншим немовлям, в той же час, взяти машину.
- При впровадженні дороги завжди слід звернути увагу на безпеку руху
- Завжди звертайте увагу на безпеку при використанні цього автомобіля по сходах або в ліфті.
- Коли дитина їде, медсестра не залишає.
- Забороняється використовувати аксесуари, що надаються непродюсерами.
- Ця машина не близька до вогню.

ВСТАНОВИТИ ШАГИ

1 **Frame install:**
Витягніть рукоятку вгору, поки не почуєте звук прозорого звуку «Кача», який вказує на те, що кадр розпочався на місці. (Примітка: перед складанням Не забудьте перевірити, чи є дефект деталей, гвинтові розпушування, гострі краї і т. Д. Якщо існування зазначених вище обставин повинно негайно припинити використовувати.

2 **Переднє / заднє колесо встановлюють та видаляють:**
Вставте сердечко переднього колеса, поки не почуєте прозорі звуки, звук „Кача“, що означає, що переднє колесо було встановлено на місці. Корпус заднього колеса вставляє задню вісьову трубку, поки ви не почуєте звук прозорого звуку «Кача», що заднє колесо було встановлено на місці.

3 **Встановити та видалити сидіння:**
Візьміть сидіння відповідно до схематичної схеми стрілки. Напрямок напрямку сидіння прямо в рамці. Пластмасова фіксована позиція може бути. Слідуйте за напрямком, вказаним стрілкою. Натисніть кнопку звільнення з обох боків, ви можете зняти підлокітник сидіння для сидіння. Зробіть пластикову частину, поки не почуєте це ясно. „Клацніть“, що було встановлено на місці. Слідуйте за напрямком, вказаним стрілкою. Натисніть кнопку звільнення з обох боків, ви можете видалити поручня. Сонячний відтінок вставляється в сидіння стільця. Зробіть пластикову частину, поки не почуєте це ясно. „Клацніть“, який був встановлений на місці, і, нарешті, поставте блискавку на спину. Слідуйте за напрямком, вказаним стрілкою. Натисніть обидва боки червоної області, відкрийте задню застібку, можна зняти довідкову руку.

4 **Порядок встановлення та видалення кошика:**
Відкрийте внутрішню блискавку підкладки, натисніть на фігуру напрямку стрілки, щоб витягнути тягове стержень у чотири положення A B C D, а потім встановити на підкладку. Лежати відповідно до схематичної схеми стрілки Напрямок сидіння безпосередньо в рамку пластик Фіксована позиція може бути. Слідуйте за напрямком, вказаним стрілкою. Натисніть кнопку звільнення з обох боків, ви можете зняти стілець.

5 **Автокрісло Установка та видалення:**
Я встановлюю кришку тканинного покриття фігурної фігури ABC на трьох позиціях. Автокрісло відповідає схематичній схемі стрілки. Напрямок напрямку сидіння прямо в рамці. Фіксоване положення може бути. Слідуйте за напрямком, вказаним стрілкою. Натисніть кнопку звільнення з обох боків, ви можете видалити сидіння автомобіля.

6 **Сидіння двостороннього регулювання:**
Підніміть палець на бік стільця та натисніть на обидві сторони. Натисніть кнопку та потягніть сидіння назад у задній частині. Вставте місце для заднього сидіння гніздом для сидіння.

7 **Двостороннє регулювання автомобільного сидіння:**
Покладіть палець на місце автокрісла та натисніть дві кнопки звільнення, сидіння буде витягнуто після зміни. Вставте місце для гнізда для сидіння на задньому сидінні.

8 **Закріпити регулювання спинки спинки:**
Сидячи на сидінні, лежачи, лежать три фестивалі регулювання. Витягніть задню частину руки та спину. Регулювання вгору та вниз, максимальний кут нахилу становить 155 градусів, мінімальний кут нахилу 95 градусів.

9 **Регулювання підйому сидіння:**
Руки тримають кнопку регулювання педалі ноги, плоскою ножкою можна подовжити няня. Налаштуйте педаль на використання штату.

10 **Налаштування рук:**
Руки тримають кнопку регулювання рукоятки, можуть регулювати, підходить для різних органів реалізація експерта.

12 **Як використовувати гальмо:**
Припаркуйте машину та дитину в „Або“, тримайте подалі від передньої частини автомобіля, наступивши на гальмо. Крок на гальмівній шатуні - це стан гальм. Підніміть гальмо шатун.

13 **Область застосування гальм:**
Для забезпечення безпеки новонароджених та маленьких дітей автомобіль обладнаний п‘ятиточковим ремінцем безпеки. Вставте лівою та правою вилку в центрі. Слот для пряжки, прозорість звуку „Натисніть, щоб почути“. Відповідно до розміру регулювання розмірів дитячого тіла - плече, талію та поперековий пояс. Натисніть і утримуйте кнопку звільнення клавіші, щоб вирішити відкрити ремінь безпеки.
1 і 2: кнопка регулювання плеча та спини. 3 і 4: кнопка регулювання талії. 5: пряжка на промежини

ЗГОРНІТЬ І РОЗГОРНІТЬ

14 При установці лежачого, автомобільного сидіння або сидіння, що повертається до стану, неможливо завершити складаний автомобіль.

15 Згідно з переднім сидінням, сидінням, автомобільним сидінням методу розбирання, спершу зніміть місце, сидіння або автомобіль на ліфті. Рамка для складання рукоятки рухається рухом вниз, складання.

AR

⚠ تحذير:

لضمان أمن الرضيع، واستخدام هذا المنتج يجب أن تقرأ بعناية هذا الدليل، اضغط على هذا الدليل يستخدم بشكل صحيح وكتيب الجمارك بشكل صحيح، إلى التشغيل الآمن وصيانة مرجع.
يجب أن يكون الرضع والأطفال الصغار رعاية اليدين، ممنوع منعا باتا في حالة الاستخدام غير المراقب للسيارة.
هذه السيارة ليست مناسبة للركض أو على الجليد.

⚠ تحذير:

يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
قد تؤثر هذه المواصفات على سلامة الأطفال.
يجب أن يتم تجميع السيارة من قبل البالغين، يمنع منعا باتا الأطفال للطي، التجمع أو التفكيك للسيارة.
تأكد من تأمين جميع أجهزة القفل قبل استخدام العربة إذا كان أي جزء معطوبا أو مفقودا، يجب إيقاف استخدام السيارة على الفور.
أن تولي اهتماما للسلامة عندما تتكشف أو للطي الإطار، وتجنب إيذاء يورفينجر
الجمعية، تعديل أو للطي من السيارة يجب أولا أن يتم بعيدا عن السيارة
من أجل منع السيارة حادث سيارة مطوية، قبل استخدام لتأكيد الإطار على جانبي سحب قضيب سحب عربة قابلة للطي
اليد والسلامة قفل يمكن استخدامها بشكل طبيعي.
يمنع منعا باتا استخدام السيارة باعتبارها لعبة، يمنع منعا باتا للأطفال الرضع والأطفال الصغار.
من أجل منع سقوط عرضي أو السقوط، استخدم السيارة للتأكد من ربط حزام الأمان للرضع والأطفال الصغار. / المنشعب والخصر وحزام الكتف /
حزام الأمان مشبك في الحلبة قد يسبب الاختناق، لا تستخدم السيارة لفتح حزام الأمان.
من أجل منع إصابة الرضع، وضبط عملية السيارة يجب إيلاء الاهتمام لسلوك الرضيع
يجب عليك خطوة على الفرامل عند إيقاف السيارة.
يمكن للرضع بشكل مستقل ويجب أن تتوقف لاستخدامها عندما كنت جالسا، سلة النوم.
يجب وضع مقعد السيارة في سلة أو أنواع أخرى من إطار عربة طفل.
تم تصميم هذه السيارة لمدة ٠ إلى ٣٦ شهرا ويزن ما لا يزيد عن ٢٠ كجم من الرضع والأطفال الصغار.
يجب عدم إضافة وسادة قطنية بسمك يزيد عن ٢٠ مم في كيس النوم.
وهذا سوف يؤثر على استقرار تحمل قبضة السيارة، خارج نطاق السيطرة لمنع تمرير السيارة أم لا، وقبضة شنق أي الأشياء الثقيلة.
سلة لأقصى قدرة تحميل ٥ كجم. إذا تجاوز الحمولة الموصى بها من قبل المصنع في استقرار السيارة.
هذه السيارة يمكن أن تأخذ سوى طفل مرة واحدة يحظر الرضع الآخرين، وفي الوقت نفسه، واتخاذ السيارة.
عند تنفيذ الطريق يجب أن تولي اهتماما دائما لسلامة المرور
دائما الانتباه إلى السلامة عند استخدام هذه السيارة على الدرج أو في المصعد.
عندما يركب الطفل، لا تترك الممرضة.
حظر استخدام الملحقات المقدمة من غير المنتجين.
هذه السيارة ليست قريبة من النار.

خطوات التثبيت

1 **تثبيت الإطار:**
اسحب المقبض لأعلى، حتى تسمع صوت واضح، صوت "كاتشا"، مشيرا إلى أن الإطار قد بدأ في مكانه.
(ملاحظة: قبل تجميع.تأكد من ما إذا كان هناك خلل في أجزاء، المسمار تخفيف، حواف حادة، الخ .. إذا كان وجود الظروف المذكورة أعلاه، يجب التوقف عن استخدام فورا.

2 الجبهة / العجلات الخلفية تثبيت وإزالة:
إدراج الأساسية عجلة الأمامية، حتى تسمع صوت واضح، "كاتشا" الصوت، مشيرا إلى أن العجلة الأمامية تم تثبيت في مكان. المحور الخلفي الخلفي إدراج أنبوب المحور الخلفي، حتى تسمع صوت واضح، "كاتشا" الصوت، أن العجلات الخلفية تم تثبيتها في المكان.

3 تثبيت المقعد وإزالته:
خذ المقعد وفقا للرسم التخطيطي للسهم اتجاه اتجاه المقعد مباشرة في الإطار البلاستيك موقف ثابت يمكن أن يكون. اتبع الاتجاه المشار إليه بالسهم. اضغط على زر الإفراج على كلا الجانبين، يمكنك إزالة كرسي مقعد بقية الذراع. جعل جزء من البلاستيك حتى تسمع واضحة. "انقر"، التي تم تثبيتها في المكان. اتبع الاتجاه المشار إليه بالسهم. اضغط على زر الإفراج على كلا الجانبين، يمكنك إزالة الدرابزين. يتم إدراج ظل الشمس في مقعد الكرسي. جعل جزء من البلاستيك حتى تسمع واضحة. "انقر"، التي تم تثبيتها في مكان، وأخيرا وضع سحاب على ظهره. اتبع الاتجاه المشار إليه بالسهم. اضغط على جانبي زر المنطقة الحمراء حتى، وفتح سحاب الخلفي، يمكنك إزالة يد المساعدة.

4 حمل المهد تثبيت وإزالة:
أربعة مواقع، ومن ثم A B C Dفتح سحاب بطانة الداخلية، اضغط على اتجاه اتجاه السهم لسحب قضيب سحب في شنت على بطانة يمكن. الكذب وفقا للرسم التخطيطي للسهم اتجاه المقعد مباشرة في الإطار البلاستيك موقف ثابت يمكن أن يكون. اتبع الاتجاه المشار إليه بالسهم. اضغط على زر الإفراج على كلا الجانبين، يمكنك إزالة كرسي.

5 مقعد السيارة تثبيت وإزالة:
أنا نستال مقعد السيارة غطاء القماش الشكل أبك ثلاثة موقف موقف ثابت يمكن. مقعد السيارة هو وفقا للرسم التخطيطي للسهم اتجاه اتجاه المقعد مباشرة في الإطار البلاستيك موقف ثابت يمكن أن يكون. اتبع الاتجاه المشار إليه بالسهم. اضغط على زر الإفراج على كلا الجانبين، يمكنك إزالة مقعد السيارة.

6 مقعد تنظيم ثنائي الاتجاه:
ارفع إصبعك إلى جانب الكرسي واضغط على كلا الجانبين. اضغط على الزر واسحب المقعد إلى الخلف. أعد تركيب المقعد للمقعد الخلفي فتحة المقعد.

7 تنظيم ثنائي الاتجاه لمقعد السيارات:
وضع إصبعك في مقعد السيارة واضغط اثنين من الجانب الافراج عن زر، المقعد سيتم سحبها بعد التغيير. أعد تركيب المقعد لفتحة المقعد الخلفي.

8 كارسير باكريست التكيف:
مقعد المقعد، والكذب، والكذب ثلاثة مهرجان التكيف. سحب الجزء الخلفي من اليد والظهر. صعودا وهبوطا التنظيم، وزاوية تعديل الحد الأقصى هو ١٥٥ درجة، وزاوية تعديل الحد الأدنى من ٩٥ درجة.

9 تعديل مسند ذراع المقعد:
اليدين عقد زر تعديل دواسة القدم، القدم المسطح يمكن إطالة مجالسة الأطفال. اضبط دواسة القدم على استخدام الدولة.

10 تعديل اليد:
الأيدي عقد قبضة زر التكيف، يمكن التعامل مع التكيف، ومناسبة لمختلف الجسم تنفيذ خبير.

11 محاذاة العجلات الأمامية:
أولا، فإن الاتجاه الأمامي محاذاة عجلة، إلى أجزاء من الموقف، ودفع إلى أسفل يمكن أن يكون. قطع الاتجاه تصل، والعجلة الأمامية يمكن أن تكون استدارة ٣٦٠ درجة.

12 **كيفية استخدام الفرامل:**
وقوف السيارات والرضيع في أو عقد بعيدا عن الجزء الأمامي من السيارة، يجب أن صعدت على الفرامل. الخطوة على الفرامل ربط قضيب هو لحالة الفرامل. ارفع قضيب توصيل الفرامل.

13 **نطاق تطبيق الفرامل:**
من أجل ضمان سلامة الرضع والأطفال الصغار، والسيارة مجهزة حزام الأمان من خمس نقاط. أدخل القابس الأيسر والأيمن في المركز. فتحة مشبك، واضحة "انقر لسماع" الصوت. وفقا لحجم الطفل تعديل حجم الجسم الكتف والخصر وحزام المنشعب. اضغط مع الاستمرار على زر تحرير المفتاح لحل حل حزام الأمان.
1 و ٢: الكتف والظهر زر ضبط. ٣ و ٤: زر تعديل الخصر. ٥: المنشعب مشبك

أضعاف وتتكشف

14 في تركيب الكذب، مقعد السيارة أو مقعد تواجه الدولة، لا يمكن إكمال السيارة قابلة للطي.

15 وفقا للمقعد الأمامي، المقعد، مقعد السيارة من طريقة التفكيك، أولا إزالة المقعد، مقعد أو سيارة على المصعد. الإطار للطي مقبض مفتاح التعامل مع الضغط النزولي، للطي.

WARRANTY

The warranty is provided by the company „Kika Group“ Ltd.
Commercial guarantee applies to the territory of Bulgaria. The guarantee is valid in cases where the damage is the result of a latent defect in the components of the device, as well as during the exploitation through the warranty period.
The warranty period for the products manufactured by „Kika Group“ Ltd. is **one year**.
The guarantee applies only to the buyer purchased the product.

The guarantee does not apply in the following cases:
- Damage caused by the user as a result of non-compliance with instructions for use and installation;
- Established repaired in service by unauthorized persons;
- Damage caused by strikes, overloads or use non intended use;
- When cracked, broken or worn plastic parts;
- Under normal wear and tear of the product or its parts - tires, pedals, handles, faded, damaged or torn fabric / trim;
- Damaged caps, damaged raincoat and etc.
- Upon delivery of the product for repair in unsightly condition - uncleaned without taken sunshades, curtains, soft parts and other accessories not related to service/repair.

Each repair is refected in the warranty card - it is recorded the date of ling of the claim, a description of the damage and the way of repair, names and signature of the person making the repair and stamp of the authorized service.
The product release in faultless condition should take place within a period of time, no more than twenty days from the date of ling the claim. The user is notifed of the service or vendor of the date of receipt of the product.

The warranty period is suspended during the time required for repair.

On the user's attention!
Dear customers, for timely and complete faults repair you should consider the following:
- Delivery of the product warranty is happening in the store where it was purchased, the customer must provide the warranty card together with the receipt.
- Upon delivery of the product in the store, a bilateral statement to lodge a complaint should be filled out.
Authorized service of „Kika Group“ Ltd. is the sole authority in determining the right to warranty service in each particular defect.
The commercial guarantee does not affect the rights of consumers arising from the guarantee in chl.112-115. Regardless of the commercial guarantee the seller is responsible for the lack of correspondence of the goods with the contract under Article 108 and the security in chl.112-115 of the Law on consumer protection.
The warranty includes repairing the product as activity regardless of the number of repairs.

Kika Group Ltd.
Bulgaria, Plovdiv 4000,
121 Vasil Levski str.
+359 (0) 32 51 51 51
email: office@kikkaboo.com
www.kikkaboo.com

PERFORMED WARRANTY REPAIRS

Date of filing

.....

The exact description of the damage and how to resolve:

.....

.....

Repairs:

.....

name, surname

.....

Date, signature, stamp

PERFORMED WARRANTY REPAIRS

Date of filing

.....

The exact description of the damage and how to resolve:

.....

.....

Repairs:

.....

name, surname

.....

Date, signature, stamp

Details of the buyer:

.....

name, surname

Address:

.....

town / village/ post code

.....

street , block, apartment contact phone

A shopping center:

.....

name

.....

town / village/ post code

.....

street , block, apartment contact phone

Name and type of product:

.....

Date of Sale:.....

day, month, year

Seller:.....

name , surname

.....

I refuse to carried out the checking of complexity and functionality of the product purchased in the store.

Valid text ishould be highlighted in the box with x

Buyer: .....

signature

Seller: .....

signature

EN

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранционната карта се предоставя от фирма „Кика Груп" ООД.
Търговската гаранция важи за територията на Република България. Гаранцията е валидна в случаите, в които повредата е в резултат на скрит дефект в компонентите на изделието, както и по време на експлоатацията през определения гаранционен период.
Гаранционният срок за продукти произведени от „Кика Груп" ООД е **1 година**.
Гаранцията важи само за купувача закупил продукта.

Гаранцията не се прилага в следните случаи:
- при щети, нанесени от потребителя, вследствие на несъобразяване с инструкциите за употреба и монтаж;
- установен извършен ремонт в сервиз на неупълномощени лица;
- повреда предизвикана от удари, претоварвания или ползване по непредназначение;
- при спукани, счупени или износени пластмасови детайли;
- при нормално износване на продукта или негови части – гуми, педали, ръкохватки, избеляла, повредена или скъсана дамаска/тапицерия;
- повредени капси, повреден дъждобран и др. подобни
- при предаване на продукта за ремонт в неугледно състояние – непочистен, без снети сенници, покривала, меки части и други аксесоари неподлежащи на сервизно обслужване.

Всеки ремонт се отразява в гаранционната карта – записва се датата на предявяване на рекламацията, описание на повредата и начинът за отстраняването й, имената и подписът на лицето, извършило ремонта, и се поставя печата на оправомощения сервиз.
Привеждането на продукта в съответствие се извършва в срок, не по-голям от двадесет дни, считано от датата на предявяване на рекламацията. Потребителят се уведомява от сервиза или търговеца за датата на получаване на продукта.

Гаранционният срок спира да тече през времето, необходимо за ремонта.

На вниманието на потребителя!
Уважаеми клиенти, за своевременното и пълно отстраняване на възникнали повреди трябва да имате предвид следното:
- предаване на стоката за гаранционно обслужване става в магазина, от който е закупена, като клиентът задължително трябва да предостави гаранционната карта в едно с касовата бележка.
- при предаване на продукта в магазина е необходимо да се попълни двустранен протокол за предявяване на рекламация.

Оторизираният сервиз на „Кика Груп" ООД е единственият компетентен орган в определянето правото на гаранционно обслужване при всеки конкретен дефект. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112-115. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствия на стоката с договора за продажба, съгласно чл.108 и гаранцията по чл.112-115 от Закона за защита на потребителя.
Под гаранция се разбира единствено отремонтиране на изделието независимо от броя ремонти.

„Кика Груп"ООД
гр.Пловдив
ул.Васил Левски 121
office@kikkaboo.com
тел.032/515151

BG

ИЗВЪРШЕН ГАРАНЦИОНЕН РЕМОНТ

Дата на заявяване:

.....

Точно описание на повредата и начина на отстраняването :

.....

.....

Извършил ремонта:

.....

име, фамилия

.....

Дата, подпис, печат

ИЗВЪРШЕН ГАРАНЦИОНЕН РЕМОНТ

Дата на заявяване:

.....

Точно описание на повредата и начин на отстраняването :

.....

.....

Извършил ремонта:

.....

име, фамилия

.....

Дата, подпис, печат

Данни на купувача:

.....

име, презиме, фамилия

Адрес:

.....

град/село

.....

ж.р., улица №, блок № , апартамент № телефон за връзка

Търговски обект:

.....

Наименование

.....

град/село

.....

ж.р., улица №, блок № , апартамент № телефон за връзка

Наименование и тип на продукта:

.....

Дата на продажба: .....

ден, месец, година

Продавач: .....

име, фамилия

.....

подпис, печат

Комплектността и изправността на продукта са удостоверени в търговския обект в мое присъствие.
Отказвам да бъде извършена в търговския обект проверка на коплетността и изправността на закупения продукт.

Валидния текст се маркира в квадратчето с x

Купувач: ..... Продавач: .....

подпис подпис

BG

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствия на стоката с договора за продажба, съгласно чл. 108 и гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителя.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 113. (1) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(4) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;2. Намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1

Kika Group Ltd.
Bulgaria, Plovdiv 4000,
121 Vasil Levski str.
+359 (0) 32 51 51 51
email: office@kikkaboo.com

„Кика Груп" ООД
гр.Пловдив
ул. Васил Левски 121
тел.+359 (0) 32 51 51 51
office@kikkaboo.com

www.kikkaboo.com