

imagePROGRAF PRO-4100S

ИЗРАБОТВАЙТЕ ВИСОКОКАЧЕСТ- ВЕНИ РАЗПЕЧАТКИ НА ГРАФИКИ И ПЛАКАТИ ДО 44 ИНЧА

Висококачествен печат,
44-инчово широкоформатно
устройство, насочено към
госта̀вчиците на услуги за
печат.



- **Печат без бели полета**

Отпечатвайте различни по размер изображения без бели полета от един размер на ролката и с висока точност на регулиране на полето

- **Стабилна защита**

Дистанционно управлявайте мрежовата сигурност на принтера и контролирайте потребителските разрешения с нива на достъп за сигурност

- **Намалете разходите за мастило**

Оценката за оставащата хартия спестява от изхабена хартия и мастило, като следи количеството останала хартия.

- **Висока производителност**

Спестете време с автоматизирани потребителски работни процеси, като зареждане на печатни носители и откриване на тип печатни носители

- **Интеграция на софтуер**

Сведете похабяването до минимум, като преглеждате и редактирате изображения на екрана със софтуера Professional Print

ПРОДУКТОВА ГАМА



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100s

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF PRO-4100S

ТЕХНОЛОГИЯ

Тип принтер

8 цвята 44"/1118 mm

Технология на печат

Canon Bubblejet on Demand - 8 цвята интегриран тип (12 цина в печатаща глава х 1 печатаща глава)
2400 x 1200 dpi

Разделителна способност на печат

18 432 гъзи (1536 гъзи х 4 цвята, 3072 гъзи х 4 цвята)

Брой гъзи

Прецизност на линията

±0.1% или по-малко
Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.
Необходима CAD хартия: само обикновена хартия, CAD паус, хартия с покритие, полупрозрачно матирано CAD фолио

Стъпка на гъзата

600 dpi х 2 включва система за разпознаване и компенсация на неработещи гъзи

Размер на капката мастило

минимум 4 pl на цвят

Капацитет за мастило

Патрони с мастило в продажба: 160 ml/330 ml/700 ml
Стартов патрон с мастило: 330 ml

Тип мастило

Пигментни мастила - Черно, Черен мат, Цяан, Магента, Жълто, Фотоциан, Фотомагента, Циано

Съвместимост с ОС

Microsoft Windows: 32 bita, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Server 2008, 64 bita: Vista, 7, 8, 8.1, 10,
Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019
Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15

Езици за принтери

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Вер.1.7),
JPEG (Вер. JFIF 1.02)

Стандартни интерфейси

USB порт A: директен печат от USB памет на
JPEG/PDF файлове
USB порт B: Вграден Hi-Speed USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/
деактивиране на безжичната LAN мрежа

ПАМЕТ

Стандартна памет

3 GB

ТВърд диск

500 GB (криптиран HDD)

ВРЕМЕ ЗА ПЕЧАТ ЗА РАЗМЕР НА СТРАНИЦА А0

Тип печатен носител

Режим на печат: време за печат

Обикновена хартия

Режим на печат	Време за печат
Бързо	1:21 мин
Стандартно	2:24 мин

Хартия с покритие

Режим на печат	Време за печат
Стандартно	2:24 мин
Високо качество	5:34 мин

Гланцирана фотохартия

Режим на печат	Време за печат
Стандартно	4:44 мин
Високо качество	5:34 мин

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Подаване на носители и изход

Горна ролка хартия: една ролка, предно зареждане, изход отпред
Долна ролка хартия: една ролка, предно зареждане, изход отпред
Форматирана хартия: предно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)

Ширина на печатния носител

Ролка хартия: 152,4 - 1118 mm
Форматирана хартия: 152,4 - 1118 mm

Дебелина на печатния носител

Ролка/лист: 0,07 - 0,8 mm

Минимална гължина на печат

203,2 mm

Максимална гължина на печат

Ролка хартия: 18 m (различава се в зависимост от ОС и приложението)
Форматирана хартия: 2133,6 mm

Максимален диаметър на ролката

170 mm

Размер на ядрото на ролката

Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"

Препоръчителни бели полета

Ролка хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm

Бели полета на печатаемата зона

Ролка хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Ролка хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm
Листове хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm

Капацитет за подаване на хартия

Ролна хартия: 8вe ролки. Възможно е автоматично превключване.
Листове хартия: 1 лист

Блок за поемане на печатен носител

Ширина на печат без бели полета (само ролка)

Двупосочен блок за поемане, който осигурява поемане с отпечатаната страна навън или навътре към ролката

Максимален брой разпечатки

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 m и потребителска ширина на ролка (152,4 - 1118 mm)
*При някои работни условия е възможно да не се постигнат желаните резултати

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Физически размери

Ш х Д х В (mm) и тегло (kg)

1593 x 984 x 1168 mm (отворен кош)
1593 x 766 x 1168 mm (затворен кош)
143 kg (с комплект гърджан за ролка и ролка; без мастило и печатащи глави)

Размери в опаковане състояние

Ш х Д х В (mm) и тегло (kg)

Принтер (основен модул с памет): 1820 x 915 x 1042 mm
176 kg
Ролка: 1727 x 562 x 461 mm
33 kg

ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА

Захранване

Консумирана мощност

AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Работа: 116 W или по-малко
Режим на покой: 2.0 W или по-малко
Настройка по погравждане за преминаване в режим на покой: прибл. 5 минути
Изключен: 0.3 W или по-малко

Работна среда

Температура: 15-30°C, Влажност: 10-80% RH (без конденз)
Работа: прибл. 49 dB (A)
(гланцирана хартия, приоритет на печат: стандартно)
Готовност: 35 dB (A) или по-малко
Работа: прибл. 6.6 Bels или по-малко (гланцирана хартия, изображение, приоритет на печат: стандартно)
(Измерено съгласно стандарт ISO 7779)

РЕГУЛАЦИИ И СЕРТИФИКАТИ

Сертификати

Европа: CE маркировка, Русия: EAC
TUV, CB

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

Какво включва комплектът?

Принтер, 1 печатаща глава, 3-цифрова приставка за ролка, захранващ кабел, 1 комплект стартови патрони с мастило, ръководство за конфигуриране, брошура за екологична безопасност/стандарт, CD-ROM с потребителски софтуер (Win), CD-ROM със софтуер PosterArtist Lite, листовка на ЕС относно биодигитал, листовка на Евразийския икономически съюз, листовка с важна информация

ОПЦИИ

Продавани отделно аксесоари

Драйвер за принтер imagePROGRAF PRO и PosterArtist Lite
Друг наличен за изтегляне от мрежата софтуер.

КОНСУМАТИВИ

Елементи, които се поменяват от потребителя

2/3" гърджан за ролка: RH2-46
Ролка: RU-43

Декларация

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на лансирането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.™ и ®: Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните държави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разнородност хартия/носител се препоръчва.



Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2019