

.....

*Primaterra Garden Accessories*

**Беседка Primaterra Tulipano**  
от дустранно поцинкован стоманен профил

**ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕТО**



**дължина – 1.90 м**  
**ширина (в основата) – 1.48 м**  
**ширина (на върха) – 2.80 м**  
**височина – 2.02 м**

## **Уважаеми клиенти!**

*Благодарим Ви за покупката на беседка Primaterra Tulipano, която ще Ви служи дълги години!*

### **Изисквания за условията на експлоатация**

1. Преди монтажа внимателно се запознайте с инструкцията. Неправилното монтиране на беседката може да доведе до повреда в металната конструкция.
2. През зимния период е необходимо да беседката да се разглоби и да се съхранява в помещение.
3. При монтажа на беседката трябва здраво да се закрепят към повърхността на земята.
4. Не излагайте металната конструкция на механични въздействия.
5. Не изменяйте самостоятелно конструкцията на изделието.
6. За да не допускате намаляване на светопропускливостта на поликарбонатната плоскост, се препоръчва да почиствате повърхността му с помощта на вода и миещи средства не съдържащи амоняк и разтворители. Не се допуска използването на химически средства, съдържащи абразивни частици.

### **Гаранционни условия**

1. Гаранционният срок е 2 години от датата на закупуване. Гаранцията се простира на различни производствени дефекти и дефекти на материала. Гаранцията не покрива повреди причинени от корозия на елементите на конструкцията на изделието.
2. Гаранционните условия се прекратяват:
  - 2.1 При несъответствие на монтажа с инструкцията;
  - 2.2 При нарушаване на условията за експлоатация;
  - 2.3 При използване не по предназначение;
  - 2.4 При настъпване на обстоятелства от непреодолима сила (стихийни бедствия);
  - 2.5 При отсъствие на паспорта на изделието и документ, потвърждаващ неговото заплащане.
3. Гаранцията не покрива поликарбонатния лист.

## **Инструкция за монтаж**

### **1. Описание на изделието**

Беседката е предназначена за отдиш на открити пространства. Металната конструкция на беседката е произведена от двустранно цинкуван стоманен профил със сечение 40x20 мм и 20x20 мм. Като покрива е покрит с поликарбонатна плоскост. Сглобява се с помощта на болтове и гайки (M6). За монтажа е необходим гаечен ключ №10.

### **2. Комплектация на изделието**

№	Наименование на детайла	Кол-во, бр.
1	Метална конструкция - заварена	3
2	Греда	3
3	Извита греда	1
4	Болт М6×70 мм с шайба	42
5	Гайка М6	42
6	Капачка 40×20	12
7	Капачка 20×20	8
8	Капачка за гайка	42
9	Дъска (без покритие) 25*140*2000	10
10	Самонарезни винтове 4,2 ×19 мм с поцинкована шайба и гуме- но уплътнение (за поликарбоната)	12
11	Поликарбонатен лист, 3х2.1 м	1

### 3. Начин на сглобяване

- 3.1 Съединете заварената метална конструкция с гредите във връхната точка, според отворите.
- 3.2 След това съединете извитата греда към металната конструкция под елементите за плота.
- 3.3 Закрепете извитите греди по основата. Окончателното стягане на гайките направете след напълно приключване на монтажа.
- 3.4 Завийте болтовете към плота и пейките, според пробитите вече отвори.
- 3.5 Закрепете поликарбонатния лист с помощта на самонарезните винтове върху вече сглобената метална конструкция на беседката. Поликарбонатният лист се монтира така, че страната със защита от ултра-виолетови лъчи да е отгоре. Обозначението се намира на опаковъчното фолио.

Не забравяйте да премахнете защитното фолио от двете страни на поликарбоната след монтажа!

Внимание!

При монтаж на беседката е необходимо здраво да я закрепите към земята, за да няма опасност от преобръщане при по-силен вятър.  
Терена на който се монтира трябва да бъде заравнен.