

## HM1213C

Мощност:	1.510W
Удари в минута:	950 - 1.900min <sup>-1</sup>
Тип на захвата за:	SDS-MAX
Положения на длетото:	12
Енергия на удара:	18,6J
Шум: звуково налягане:	75dB(A)
Шум: звукова мощност:	95dB(A)
Шум: отклонение:	2,53dB(A)
Вибрации: къртене:	7,0m/s <sup>2</sup>
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Размери (Д x Ш x В):	576 x 149 x 265mm
Тегло (ЕРТА):	10,8kg



- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Удобен патронник за лесна смяна на накрайниците.
- Функцията за намаляване на оборотите на двигателя при работа на празен ход намалява вибрациите по време на работа с инструмента и отклонението на върха на накрайника от точката на пробиване.
- Антивибрационна технология (AVT)
- Антивибрационната ръкохватка намалява умората на потребителя, идеално пасва на ръката и осигурява по-голяма ефективност при работа с инструмента.
- 12 степени на позициониране на длетото.
- Дълга карбонова четка за по-дълъг срок на експлоатация на инструмента.
- Електронно регулиране на оборотите, светодиодна индикация за смяна на четките, светодиодна индикация за проблеми в електрическата верига, плавен старт и поддържане на постоянни обороти.