

LC1230N

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Мощност: | 1.750W |
| Обороти на празен ход: | 1.300min ⁻¹ |
| Диаметър на диска Ø: | 305mm |
| Размер на вътр.отвор: | 25,4mm |
| Рязане под ъгъл л/д: | 45 - 0° |
| Рязане на кръгли тръби (0°): | 115mm |
| Рязане на кръгли тръби (45°): | 90mm |
| Рязане при 0°: | 100x100 / 75x150mm |
| Рязане при 45°: | 85 x 85mm |
| Шум: звуково налягане: | 107dB(A) |
| Шум: звукова мощност: | 115dB(A) |
| Шум: отклонение: | 3dB(A) |
| Вибрации: празен ход: | 3,0m/s ² |
| Вибрации: отклонение (K): | 1,5m/s ² |
| Размери (Д x Ш x В): | 516 x 603 x 306mm |
| Тегло (ЕРТА): | 19,3kg |



- Застопоряване на вала за по-лесна смяна на режещия диск.
- Голяма и удобна ръкохватка за по-лесна работа с инструмента.
- Изключително удобна кутия за събиране на стърготини.
- Възможност за регулиране на ъгъла на рязане без използване на каквито и да било инструменти. Ъгълът на ограничителя може да се наглася с помощта на специален лост.